


S12-100-/200-/110-



S12-100-230V



1- und 2-polig 16A/250V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100 %. Steuerleistungsbedarf 5-6 W.

Kontakte: 1 Schließer, 2 Schließer, 1 Schließer und 1 Öffner.

Kontaktabstand 3 mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt > 6 mm.

25 A-Geräte XS12, Seite 18-5. Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite 18-3.

Es können auch die anschlusskompatiblen elektronischen Stromstoßschalter ES12DX-UC, ES12-200-UC und ES12-110-UC verwendet werden.

Die Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 8-253V AC 50-60Hz und 10-230V DC ab.

Technische Daten Seite 18-7.

S12-100-12V	1 Schließer 16 A	EAN 4010312100455	23,20 €/St.	Vorzugstype
S12-100-230V	1 Schließer 16 A	EAN 4010312100479	23,20 €/St.	Vorzugstype
S12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 Schließer 16 A		25,10 €/St.	Lagertypen
S12-200-12V	2 Schließer 16 A	EAN 4010312100530	29,20 €/St.	Lagertype
S12-200-230V	2 Schließer 16 A	EAN 4010312100554	29,20 €/St.	Vorzugstype
S12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	2 Schließer 16 A		31,20 €/St.	Lagertypen
S12-110-12V	1S + 1Ö 16A	EAN 4010312100493	29,20 €/St.	Lagertype
S12-110-230V	1S + 1Ö 16A	EAN 4010312100516	29,20 €/St.	Vorzugstype
S12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1S + 1Ö 16A		31,20 €/St.	Lagertypen