ESYLUX

PRODUKTPROGRAMM 2018/2019

AUTOMATION INNENBEREICHE

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE



AUTOMATION AUSSENBEREICHE



BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE

INNOVATIONEN FÜR INTELLIGENTE AUTOMATIONS- UND LICHTLÖSUNGEN

INHALT

04–30

AUTOMATION
INNENBEREICHE

PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER	04–18
HELLIGKEITSREGLER	19
STEUERUNGEN	20–22
TASTER	23
EIN- UND AUSGÄNGE	24
AKTOREN	25–26
SCHNITTSTELLEN UND GATEWAYS	27
SPANNUNGSVERSORGUNGEN	28–29
RAUCHWARNMELDER	30

31–83

BELEUCHTUNG
INNENBEREICHE

LICHTSYSTEME	31–41
DECKENEINLEGELEUCHTEN	42–55
WAND- UND DECKENLEUCHTEN	56
DOWNLIGHTS	57–65
STEHLEUCHTEN	66–67
PENDELLEUCHTEN	68–70
FEUCHTRAUMLEUCHTEN	71
NOTLEUCHTEN	72–83

84–88

AUTOMATION
AUSSENBEREICHE

BEWEGUNGSMELDER	84–87
DÄMMERUNGSSCHALTER	88

89–102

BELEUCHTUNG
AUSSENBEREICHE

WANDLEUCHTEN	89–91
UP-/DOWNLIGHTS	92
POLLERLEUCHTEN	93–94
STRAHLER	95–100
SPOTS	101
ARBEITSLEUCHTEN	102

ATMO

AUTOMATION INNENBEREICHE I PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER

- Umfassende Multisensorik für intelligente Licht- und HLK-Steuerung
- Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung oder automatische Lichtsteuerung auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (Konstantlichtregelung)
- Erfassung der Umgebungstemperatur als Wärmereflektion der Oberflächen im Raum (Möbel, Boden, Wände); ermöglicht konstantes Temperaturniveau unabhängig von kurzzeitigen Veränderungen (z.B. temporäres Lüften, Tür öffnen, etc.)
- Optional mit zusätzlicher Erfassung der relativen Luftfeuchtigkeit zur Taupunktberechnung (z.B. zur Vermeidung von Schimmelbildung in wenig genutzten Räumen)
- Optional mit zusätzlicher Erfassung von VOCs (Volatile Organic Compounds) zur optimalen Regelung der Luftqualität; alternativ zur Regelung kann bei Überschreiten eines Grenzwertes eine optische oder akustische Warnung ausgegeben werden (für bedarfsgerechtes manuelles Lüften)
- Integrierter Akustiksensor zur Unterstützung der PIR-Sensorik in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen
- Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch zuschneidbare Linsenabdeckung

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung	Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
PD-ATMO 360i/8 A KNX, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427206	360 °	2	Schalten/ Dimmen	•		10-50%		Regeln						•		
PD-ATMO 360i/8 T KNX, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427213	360 °	2	Schalten/ Dimmen	•		10-50%		Regeln						•		
PD-ATMO 360i/8 O KNX, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427220	360 °	2	Schalten/ Dimmen	•		10-50%		Regeln						•		
Zubehör																	
ESY-Pen, schwarz	EP10425356																★
Mobil-PDi/User, silber/grün-metallic	EM10425547																
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993																
Aufputzdose-C IP 20, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10425370																
Aufputzdose-C IP 54, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10425905																
Deckeneinbau-Set-C, weiß	EP10425929																
Schutzkorb 180/90, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425608																
Schutzkorb 165/70, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425615																

COMPACT

AUTOMATION INNENBEREICHE I PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER

- Zweiteiliges Gehäuse mit Sensorkopf und Powerbox für eine schnelle und einfache Installation
- Varianten für Deckeneinbau, Deckenaufbau und Unterputz
- Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung (230 V) oder automatische Lichtsteuerung (1-10 V, 12-36 V, DALI oder KNX) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (Konstantlichtregelung)
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten (DIP, Fernbedienung oder Einstellregler), z.B. Voll-/Halbautomatik, Lichtwerte, Nachlaufzeiten oder Tasterfunktionen
- Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt (230 V)
- Integrierter Umschalter ermöglicht Wahl zwischen Einstellung per Fernbedienung oder per Einstellregler (zur Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz)
- Schaltverzögerung zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch nur kurzzeitige, z.B. wetterbedingte Helligkeitsveränderungen
- Manuelles Übersteuern mit Treppenlichtfunktion bei Meldern mit Tastereingang
- Orientierungslichtfunktion bei Meldern mit 1-10 V, DALI oder KNX
- Wandeinbau-Varianten kompatibel mit gängigen Marken-Schalterserien für passende Optik

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung	Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
Bewegungsmelder / Deckenmontage / 8 m																	
MD-C 360i/8, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10055393	360 °	1	Schalten		•					•						
MD-C 360i/8 MIC, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10425875	360 °	1	Schalten		•					•						
Bewegungsmelder / Deckenmontage / 24 m																	
MD-C 360i/24, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10055317	360 °	1	Schalten		•					•						
Bewegungsmelder / Wandmontage / 16 m																	
MD-C 180i/16 Touch	EP10428517	180 °	1	Schalten		•					•						
Präsenzmelder / Deckenmontage / 8 m																	
PD-C 360/8 Slave, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10055379	360 °									•						
PD-C 360i/8plus, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10425042	360 °	1	Schalten		•					•						
PD-C 360i/8, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10425059	360 °	1	Schalten		•					•						
PD-C 360i/8 MIC, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10425882	360 °	1	Schalten		•					•						
PD-C 360i/8 DIM, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10426711	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•	10%				•	•					
PD-C 360i/8 UC, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427312	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•										•	
PD-C 360i/8 KNX UP, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427404	360 °	2	Schalten/ Dimmen	•		10-50%		Schalten					•			
PD-C 360i/8 DUO DALI, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427442	360 °	2	Schalten/ Dimmen	•	•	10-50%	2	Schalten			•					
PD-C 360i/8 ELC, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427602	360 °	4	Schalten/ Dimmen	•		10-50%	2	Schalten				•				
Präsenzmelder / Deckenmontage / 24 m																	
PD-C 360/24 Slave, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10055386	360 °									•						
PD-C 360i/24plus, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10425288	360 °	1	Schalten		•			Schalten		•						
PD-C 360i/24 DUOplus, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10425295	360 °	2	Schalten		•		1	Schalten		•						
PD-C 360i/24 DIMplus, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10425301	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•	10%	1	Schalten		•	•					
PD-C 360/24 DC24V Slave, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10425325	360 °									•						
PD-C 360i/24 DRY, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10425707	360 °	1	Schalten		•					•						

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung	Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
PD-C 360i/24 DIMplus WH, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10425783	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•	10%		Schalten		•	•					
PD-C 360/24 Slave WH, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10425790	360 °									•						
PD-C 360i/24 DIM, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10426704	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•	10%				•	•					
PD-C 360i/24 DIMplus-FM, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10426728	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•	10%		Schalten		•	•					
PD-C 360i/24 DIMplus-SM, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10426735	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•	10%		Schalten		•	•					
PD-C 360i/24 DUODIMplus-FM, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10426742	360 °	2	Schalten/ Dimmen	•	•	10-40%	1	Schalten	•	•	•					
PD-C 360i/24 DUODIMplus-SM, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10426759	360 °	2	Schalten/ Dimmen	•	•	10-40%	1	Schalten	•	•	•					
PD-C 360i/24 DUOplus-FM, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10426803	360 °	2	Schalten		•		1	Schalten	•	•						
PD-C 360i/24 DUOplus-SM, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10426810	360 °	2	Schalten		•		1	Schalten	•	•						
PD-C 360i/24 UC, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427329	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•										•	
PD-C 360i/24 KNX UP, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427428	360 °	2	Schalten/ Dimmen	•		10-50%	1	Schalten						•		★
PD-C 360i/24 KNX ECO UP, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427435	360 °	2	Schalten					Schalten						•		
PD-C 360i/24 DUO DALI, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427459	360 °	2	Schalten/ Dimmen	•	•	10-50%	2	Schalten				•				
PD-C 360i/24 ELC, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427619	360 °	4	Schalten/ Dimmen	•		10-50%	2	Schalten					•			
PD-C 360i/24, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10428067	360 °	1	Schalten		•					•						★
PD-C 360i/24 PS plus DALI, weiß	EP10428111	360 °	16	Schalten/ Dimmen	•	•	10-50%	1	Schalten	•	•		•				★
Präsenzmelder / Wandmontage / 16 m																	
PD-C 180i KNX	EP10426445	180 °	2	Schalten/ Dimmen	•		0-50%		Schalten						•		
PD-C 180i KNX ECO	EP10426452	180 °	2	Schalten											•		
PD-C 180i/16 UC	EP10427305	180 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•										•	
PD-C 180i/16 Touch plus	EP10428500	180 °	1	Schalten		•		1	Schalten		•						
PD-C 180i/16 Touch KNX	EP10460104	180 °	2	Schalten/ Dimmen	•		0-50%		Schalten						•		
Zubehör																	
ESY-Pen, schwarz	EP10425356																★
Mobil-PDi/MDi, silber/blau-metallic	EM10425509																
Mobil-PDi/plus, silber/grün-metallic	EM10425530																
Mobil-PDi/User, silber/grün-metallic	EM10425547																
Mobil-PDi/Dali, silber	EP10425899																
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993																
SRM-230V Relais-Modul, weiß	EP10426346																
ILR-230V Strombegrenzungs-Modul, weiß	EP10426353																
Aufputzdose-C IP 20, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10425370																
Abdeckung IP 20, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10055102																
Aufputzdose IP 20/IP 44, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10055164																
Aufputzdose-C IP 20, silber	EP10425387																
Abdeckung IP 20, weiß, ähnlich RAL 9016	EM10055119																
Mobil-RCi-M, silber	EM10016011																
Aufputzdose-C IP 54, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10425905																
Deckeneinbauset FM, weiß	EP10426896																
Aufputzdose-C IP 54, silber	EP10425912																
Abdeckung IP 20, cremeweiß, ähnlich RAL 1013	EM10055126																

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung	Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
Abdeckung IP 20, anthrazit, ähnlich RAL 7021	EM10055133																
Abdeck-Set-C360/24, silber	EP10425431																
Abdeck-Set-C360/8, silber	EP10425936																
Abdeckung IP 20, Edelstahl	EM10055140																
Deckeneinbau-Set-C, weiß	EP10425929																
Schutzkorb 180/90, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425608																
Abdeckung IP 20-SKK, weiß	EM10055270																
Abdeckung IP 44, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10055157																
Schutzkorb 165/70, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425615																
RC-Filter/Löschglied, grau	EP10426988																
Abdeckung IP20-BS1, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427107																
Abdeckung IP20-BS1, weiß, ähnlich RAL 1013	EP10427114																
Abdeckung IP20-BM2, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427121																
Abdeckung IP20-BM2, weiß, ähnlich RAL 1013	EP10427138																
Abdeckung IP20-BJSI, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427145																
Abdeckung IP20-BJSI, weiß, ähnlich RAL 1013	EP10427152																
Abdeckung IP20-G55, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427169																
Abdeckung IP20-G55, weiß, ähnlich RAL 1013	EP10427176																

COMPACT MINI

AUTOMATION INNENBEREICHE I PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER

- Sehr kleine Bauform mit Durchmessern von lediglich 25 mm (6 m Erfassungsreichweite) bis 58 mm (12 m Erfassungsreichweite)
- Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung (230 V) oder automatische Lichtsteuerung (1-10 V, 12-36 V, DALI oder KNX) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (Konstantlichtregelung)
- Bequemes Einstellen per Fernbedienung, z.B. Voll-/Halbautomatik, Lichtwerte, Nachlaufzeiten oder Tasterfunktionen
- Zahlreiche Varianten (Reichweite, Präsenz/Bewegung, Beleuchtungs- und HLK-Steuerung) für alle gängigen Schnittstellen (230 V, 1-10 V, 12-36 V, DALI, KNX)
- Geeignet für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt (230 V)
- Einfache Programmierung per Fernbedienung und "blue mode" Technologie oder über Einstellelemente
- Schaltverzögerung zur Vermeidung unerwünschten Schaltens durch nur kurzfristige Helligkeitswechsel
- Manuelles Übersteuern und Treppenlichtfunktion bei Meldern mit Tastereingang
- Orientierungslichtfunktion bei Meldern mit 1-10 V, DALI oder KNX

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung	Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
Bewegungsmelder / Deckenmontage / 6 m																	
MD-C 360i/6 mini 12V opal-matt	EP10425776	360 °	1	Schalten												•	
MD-C 360i/6 mini opal-matt	EP10425851	360 °	1	Schalten							•						
Bewegungsmelder / Deckenmontage / 8 m																	
MD-C 360i/8 mini opal-matt	EP10426001	360 °	1	Schalten		•					•						
MD-C 360i/8 mini-3m opal-matt	EP10427008	360 °	1	Schalten		•					•						
Bewegungsmelder / Deckenmontage / 12 m																	
MD-C 360i/12 mini opal-matt	EP10426018	360 °	1	Schalten		•					•						
Präsenzmelder / Deckenmontage / 6 m																	
PD-C 360i/6 mini opal-matt	EP10425868	360 °	1	Schalten							•						
Präsenzmelder / Deckenmontage / 8 m																	
PD-C 360i/8 mini opal-matt	EP10426025	360 °	1	Schalten		•					•						
PD-C 360i/8 mini DIM opal-matt	EP10426049	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•	10%				•	•					
PD-C 360/8 mini Slave opal-matt	EP10426063	360 °									•						
PD-C 360i/8 mini KNX opal-matt	EP10426155	360 °	2	Schalten/ Dimmen	•		10-50%		Schalten						•		
PD-C 360i/8 mini-3m opal-matt	EP10427015	360 °	1	Schalten		•					•						
PD-C 360i/8 mini UC opal-matt	EP10427343	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•										•	
PD-C 360i/8 mini DALI opal-matt	EP10427510	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•		10-40%						•				
Präsenzmelder / Deckenmontage / 12 m																	
PD-C 360i/12 mini opal-matt	EP10426032	360 °	1	Schalten		•					•						
PD-C 360i/12 mini KNX opal-matt	EP10426162	360 °	2	Schalten/ Dimmen	•		10-50%		Schalten						•		
Zubehör																	
ESY-Pen, schwarz	EP10425356																★
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993																

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung	Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
Mobil-PDi/MDi, silber/blau-metallic	EM10425509																
Mobil-PDi/User, silber/grün-metallic	EM10425547																
Mobil-PDi/Dali, silber	EP10425899																
Mobil-PDi/plus, silber/grün-metallic	EM10425530																
ILR-230V Strombegrenzungs-Modul, weiß	EP10426353																
SRM-230V Relais-Modul, weiß	EP10426346																
RC-Filter/Löschglied, grau	EP10426988																
Spot-Adapter 51/20 opal-matt	EP10426384																
Spot-Adapter 51/25 opal-matt	EP10426391																
WMB for MD/PD 8-mini, weiß	EP10427527																

COMPACT EXPRESS

AUTOMATION INNENBEREICHE I PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER

- Einteiliges Gehäuse für eine schnelle und einfache Installation mit deckenbündigem Einbau
- Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung
- Bequemes Einstellen per Fernbedienung (z.B. Voll-/Halbautomatik, Lichtwerte, Nachlaufzeiten oder Tasterfunktionen)
- Geeignet für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt (230 V)
- Schaltverzögerung zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch nur kurzzeitige, z.B. wetterbedingte Helligkeitsveränderungen
- Manuelles Übersteuern und Treppenlichtfunktion bei Meldern mit Tastereingang
- Varianten mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen für WAGO WINSTA® und Wieland GST18® erhältlich

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung	Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
Bewegungsmelder / Deckenmontage / 8 m																	
MD-CE 360i/8 opal-matt	EP10510007	360 °	1	Schalten		•					•						
MD-CE 360i/8 GST opal-matt	EP10510014	360 °	1	Schalten		•					•						
MD-CE 360i/8 WAGO opal-matt	EP10510045	360 °	1	Schalten		•					•						
Bewegungsmelder / Deckenmontage / 24 m																	
MD-CE 360i/24 opal-matt	EP10510021	360 °	1	Schalten		•					•						
MD-CE 360i/24 GST opal-matt	EP10510038	360 °	1	Schalten		•					•						
MD-CE 360i/24 WAGO opal-matt	EP10510052	360 °	1	Schalten		•					•						
Präsenzmelder / Deckenmontage / 8 m																	
PD-CE 360i/8 opal-matt	EP10510700	360 °	1	Schalten		•					•						
PD-CE 360i/8 GST opal-matt	EP10510717	360 °	1	Schalten		•					•						
PD-CE 360/8 Slave opal-matt	EP10510748	360 °									•						
PD-CE 360i/8 WAGO opal-matt	EP10510786	360 °	1	Schalten		•					•						
Präsenzmelder / Deckenmontage / 24 m																	
PD-CE 360i/24 UC opal-matt	EP10427336	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•										•	
PD-CE 360i/24 opal-matt	EP10510724	360 °	1	Schalten		•					•						
PD-CE 360i/24 GST opal-matt	EP10510731	360 °	1	Schalten		•					•						
PD-CE 360/24 Slave opal-matt	EP10510755	360 °									•						
PD-CE 360i/24 WAGO opal-matt	EP10510793	360 °	1	Schalten		•					•						
Zubehör																	
ESY-Pen, schwarz	EP10425356																★
Mobil-PDi/MDi, silber/blau-metallic	EM10425509																
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993																
RC-Filter/Löschglied, grau	EP10426988																

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung	Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
Schutzkorb 165/70, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425615																
Schutzkorb 180/90, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425608																

FLAT

AUTOMATION INNENBEREICHE I PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER

- Elegantes Design mit flachem Aufbau (6 mm) und geringer Einbautiefe (24 mm)
- Abdeckungen mit Glas-Oberfläche erhältlich
- Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung (230 V) oder automatische Lichtsteuerung (DALI oder KNX) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (Konstantlichtregelung)
- Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm (230 V, DALI)
- Automatische Parametrierung der Leuchten-EVGs (DALI)
- Einfaches Konfigurieren per Fernbedienung
- Umfangreiche individuelle Parametrierungsmöglichkeiten von 47 Kommunikationsobjekten (KNX)
- Optimiert für das relaisschonende Steuern von LED-Leuchten durch Nulldurchgangsschaltung (230 V)
- Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption
- Großer Verdrahtungsraum dank geringer Bauhöhe der Powerbox

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung	Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
Bewegungsmelder / Deckenmontage / 8 m																	
MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE GST, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427862	360 °	1	Schalten		•					•						
MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427886	360 °	1	Schalten		•					•						
MD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427893	360 °	1	Schalten		•					•						
MD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK, schwarz, ähnlich RAL 9004	EP10428074	360 °	1	Schalten		•					•						★
MD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK, schwarz, ähnlich RAL 9004	EP10428081	360 °	1	Schalten		•					•						★
MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10428548	360 °	1	Schalten		•					•						
MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10428609	360 °	1	Schalten		•					•						★
Präsenzmelder / Deckenmontage / 8 m																	
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427541	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•	10-50%					•					
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427558	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•	10-50%					•					
PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE GST, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427879	360 °	1	Schalten	•	•					•						
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI, schwarz, ähnlich RAL 9004	EP10427909	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•	10-50%					•					
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI, schwarz, ähnlich RAL 9004	EP10427916	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•	10-50%					•					
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427923	360 °	1	Schalten	•	•					•						
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427930	360 °	1	Schalten	•	•					•						
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK, schwarz, ähnlich RAL 9004	EP10427947	360 °	1	Schalten	•	•					•						
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK, schwarz, ähnlich RAL 9004	EP10427954	360 °	1	Schalten	•	•					•						
PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10428555	360 °	1	Schalten	•	•					•						
PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10428623	360 °	1	Schalten	•	•					•						★
PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10428661	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•	10-50%					•					★
PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10428685	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•		10-50%		Schalten						•		★
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10428708	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•	10-50%					•					★
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10428715	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•	•	10-50%					•					★

AUTOMATION INNENBEREICHE

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung	Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10451706	360 °	2	Schalten/ Dimmen	•		10-50%		Schalten						•		
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10451713	360 °	2	Schalten/ Dimmen	•		10-50%		Schalten						•		
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX, schwarz, ähnlich RAL 9004	EP10451768	360 °	2	Schalten/ Dimmen	•		10-50%		Schalten						•		
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX, schwarz, ähnlich RAL 9004	EP10451775	360 °	2	Schalten/ Dimmen	•		10-50%		Schalten						•		
Zubehör																	
ESY-Pen, schwarz	EP10425356																★
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993																
Mobil-PDi/User, silber/grün-metallic	EM10425547																
Mobil-PDi/MDi, silber/blau-metallic	EM10425509																
Mobil-PDi/Dali, silber	EP10425899																
Schutzkorb 180/90, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425608																
Schutzkorb 165/70, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425615																
Deckeneinbau-Set für FLAT-Serie, weiß	EP10426889																

FLAT MINI

AUTOMATION INNENBEREICHE I PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER

- Besonders unauffälliges Design mit flacher Linse, nur 3 mm Aufbauhöhe und 33 mm Durchmesser
- Automatische DALI-Lichtsteuerung auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (Konstantlichtregelung)
- Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm
- Automatische Parametrierung der Leuchten-EVGs
- Einfache Programmierung per Fernbedienung
- Manuelles Übersteuern mit DALI-Tastern möglich
- Kombinierbar mit weiteren FLAT mini-Meldern zur Erweiterung der Präsenzerkennung (Master/Slave)
- Reduzierung der Lichtleistung nach Ablauf der Nachlaufzeit für ein Orientierungslicht auf Fluren und in Durchgangsbereichen; mit integrierter Ausschaltvorwarnung
- Optional erweiterbar mit DALI-Switch von ESYLUX für präsenzabhängige HLK-Steuerung

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung	Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
PD-FLAT 360i/6 mini DALI opal-matt	EP10427503	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•		10-40%						•				
Zubehör																	
ESY-Pen, schwarz	EP10425356																★
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993																
Mobil-PDi/Dali, silber	EP10425899																
Mobil-PDi/User, silber/grün-metallic	EM10425547																

STANDARD

AUTOMATION INNENBEREICHE I PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER

- Zweiteiliges Gehäuse mit Sensorkopf und Powerbox für eine schnelle und einfache Installation
- Varianten für Deckeneinbau und Unterputz; Deckenaufbau mit Zubehör
- Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung
- Einstellmöglichkeiten per Fernbedienung (*i*-Versionen) oder Einstellregler, z.B. Voll-/ Halbautomatik, Lichtwerte, Nachlaufzeiten oder Tasterfunktionen
- Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt (230 V)
- Manuelles Übersteuern mit Treppenlichtfunktion bei Meldern mit Tastereingang
- Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption
- Großer Verdrahtungsraum dank geringer Bauhöhe der Powerbox
- Wandeinbau-Varianten kompatibel mit gängigen Marken-Schalterserien für passende Optik

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung	Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
Bewegungsmelder / Deckenmontage / 8 m																	
MD 360/8, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10055324	360 °	1	Schalten							•						
Bewegungsmelder / Deckenmontage / 24 m																	
MD 360i/24, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10055300	360 °	1	Schalten		•					•						
Präsenzmelder / Deckenmontage / 8 m																	
PD 360i/8 LIN, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430619	360 °	1	Schalten/ Dimmen	•						•						
PD 360i/8 DALI ADR, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10210709	360 °	1			•						•					
PD 360i/8, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425004	360 °	1	Schalten		•					•						
PD 360/8 Slave, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425028	360 °									•						
Präsenzmelder / Deckenmontage / 24 m																	
PD 360i/24, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425103	360 °	1	Schalten		•					•						
PD 360/24 Slave, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425127	360 °									•						
Präsenzmelder / Wandmontage / 16 m																	
PD 180i/R	EM10410017	180 °	1	Schalten		•					•						
MD/PD 180 Slave	EM10410024	180 °									•						
Bewegungsmelder / Wandmontage / 16 m																	
MD 180i/R	EM10055010	180 °	1	Schalten		•					•						
Zubehör																	
ESY-Pen, schwarz	EP10425356																★
Mobil-PDi/MDi, silber/blau-metallic	EM10425509																
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993																
Aufputzdose IP 54, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425400																
Schutzkorb 165/70, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425615																
Schutzkorb 180/90, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425608																

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang 230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
RC-Filter/Löschglied, grau	EP10426988														
Abdeck-Set 360/8, silber	EM10425455														
ILR-230V Strombegrenzungs-Modul, weiß	EP10426353														
SRM-230V Relais-Modul, weiß	EP10426346														
Abdeckung IP 20, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10055102														
Abdeckung IP 20, weiß, ähnlich RAL 9016	EM10055119														
Abdeckung IP 20, cremeweiß, ähnlich RAL 1013	EM10055126														
Abdeckung IP 20, anthrazit, ähnlich RAL 7021	EM10055133														
Abdeckung IP 20, Edelstahl	EM10055140														
Abdeckung IP 44, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10055157														
Aufputzdose IP 20/IP 44, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10055164														
Abdeckung IP 20-SKK, weiß	EM10055270														
Abdeckung IP20-BS1, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427107														
Abdeckung IP20-BS1, weiß, ähnlich RAL 1013	EP10427114														
Abdeckung IP20-BM2, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427121														
Abdeckung IP20-BM2, weiß, ähnlich RAL 1013	EP10427138														
Abdeckung IP20-BJSI, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427145														
Abdeckung IP20-BJSI, weiß, ähnlich RAL 1013	EP10427152														
Abdeckung IP20-G55, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427169														
Abdeckung IP20-G55, weiß, ähnlich RAL 1013	EP10427176														
IR-Fernbedienung für Multi-Sensor PD 360/8 Basic LIN, silber/ weiss	EC10430039														
Verbindungskabel RJ45 3m, blau	EC10430237														
Verbindungskabel RJ45 5m, blau	EC10430244														
RJ45 Y-Koppler 1:2, weiß	EC10430176														
RJ45 P-Koppler 1:1, schwarz/silber	EC10430183														
Aufputzdose DALI ADR, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10210808														
Deckeneinbau-Set DALI ADR, transparent	EM10210815														
Mobil-PDi/DALI ADR, schwarz	EM10210891														

BASIC

AUTOMATION INNENBEREICHE I PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER

- Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung
- Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten durch Nulldurchgangsschaltung (Deckenmelder) oder Wolfram-Vorlaufkontakt (Wandmelder)
- Einstellmöglichkeiten per Fernbedienung ("i"-Versionen) oder Einstellregler, z.B. Vollautomatik/ Halbautomatik, Lichtwerte, Nachlaufzeiten oder Tasterfunktionen
- Schaltverzögerung zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch nur kurzzeitige, z.B. wetterbedingte Helligkeitsveränderungen
- Manuelles Übersteuern mit Treppenlichtfunktion bei Meldern mit Tastereingang
- Vielfältige Montageoptionen (Decke, SMB, Wandeinbau)
- Wandeinbau-Varianten kompatibel mit gängigen Marken-Schalterserien für passende Optik

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang 230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
Bewegungsmelder / Deckenmontage / 8 m															
MD 360/8 Basic, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430404	360 °	1	Schalten	•				•						
MD 360i/8 Basic, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430428	360 °	1	Schalten	•				•						
MD 360i/8 Basic SMB, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430466	360 °	1	Schalten	•				•						
MD 360/8 Basic SMB, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430497	360 °	1	Schalten	•				•						
Bewegungsmelder / Deckenmontage / 24 m															
MD 360/24 Basic, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430848	360 °	1	Schalten	•				•						★
MD 360i/24 Basic, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430862	360 °	1	Schalten	•				•						★
MD 360/24 Basic SMB, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430886	360 °	1	Schalten	•				•						★
MD 360i/24 Basic SMB, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430909	360 °	1	Schalten	•				•						★
Bewegungsmelder / Wandmontage / 16 m															
MD 180i/16 Basic	EB10430459	180 °	1	Schalten	•				•						
MD 180i/16 Basic Set SKK, weiß	EB10430626	180 °	1	Schalten	•				•						
MD 180i/16 Basic Set EXX, weiß	EB10430633	180 °	1	Schalten	•				•						
MD 180i/16 Basic Set SKJ, weiß	EB10430640	180 °	1	Schalten	•				•						
Präsenzmelder / Deckenmontage / 8 m															
PD 360/8 Basic, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430411	360 °	1	Schalten	•				•						
PD 360i/8 Basic, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430435	360 °	1	Schalten	•				•						
PD 360/8 KNX Basic, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430442	360 °	1	Schalten								•			
PD 360i/8 Basic SMB, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430473	360 °	1	Schalten	•				•						
PD 360/8 Basic SMB, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430480	360 °	1	Schalten	•				•						
Präsenzmelder / Deckenmontage / 24 m															
PD 360/24 Basic, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430855	360 °	1	Schalten	•				•						★
PD 360i/24 Basic, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430879	360 °	1	Schalten	•				•						★

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung	Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
PD 360/24 Basic SMB, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430893	360 °	1	Schalten		•					•						★
PD 360i/24 Basic SMB, weiß, ähnlich RAL 9010	EB10430916	360 °	1	Schalten		•					•						★
Zubehör																	
ESY-Pen, schwarz	EP10425356																★
Mobil-PDi/MDi, silber/blau-metallic	EM10425509																
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993																
Schutzkorb 180/90, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425608																
Deckeneinbau-Set-C, weiß	EP10425929																
Abdeckung IP 20, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10055102																
Abdeckung IP 20, weiß, ähnlich RAL 9016	EM10055119																
Abdeckung IP 20, cremeweiß, ähnlich RAL 1013	EM10055126																
Abdeckung IP 20, anthrazit, ähnlich RAL 7021	EM10055133																
Abdeckung IP 20, Edelstahl	EM10055140																
Abdeckung IP 44, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10055157																
Aufputzdose IP 20/IP 44, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10055164																
Abdeckung IP 20-SKK, weiß	EM10055270																
Abdeckung IP20-BS1, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427107																
Abdeckung IP20-BS1, weiß, ähnlich RAL 1013	EP10427114																
Abdeckung IP20-BM2, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427121																
Abdeckung IP20-BM2, weiß, ähnlich RAL 1013	EP10427138																
Abdeckung IP20-BJSI, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427145																
Abdeckung IP20-BJSI, weiß, ähnlich RAL 1013	EP10427152																
Abdeckung IP20-G55, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427169																
Abdeckung IP20-G55, weiß, ähnlich RAL 1013	EP10427176																
Schutzkorb 165/70, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425615																

FLAT MINI

AUTOMATION INNENBEREICHE I HELLIGKEITSREGLER

- Schaltet, steuert und regelt bis zu 2 separate Lichtkanäle
- Kombinierbar mit Präsenz- und Bewegungsmeldern sowie weiteren Lichtsensoren zur optimalen Steuerung und Regelung von großen oder komplexen Raumsituationen
- Umfangreicher Messbereich des internen Lichtsensors von bis zu 10.000 Lux
- Flache Linse mit nur 3 mm Aufbauhöhe und 33 mm Durchmesser
- Lichtkanäle umfangreich parametrierbar
- Mit Orientierungslicht- und Dämmerungsschalterfunktion

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung	Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
LS FLAT mini KNX opal-matt	ED10429002		2	Regeln	•		5-50%								•		
Zubehör																	
Spot-Adapter 51/25 opal-matt	EP10426391																

SMARTDRIVER

AUTOMATION INNENBEREICHE I STEUERUNGEN

- Integrierte Konstantlichtregelung für hohe Energieeffizienz
- Optional mit SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting am Arbeitsplatz
- Zwei Tastereingänge für konventionelle Taster (230 V)
- Kompatibel mit ausgewählten DALI-Tastern und DALI-E/A-Geräten
- Manuelles Übersteuern und Abrufen von Szenen in bis zu 4 separaten Lichtkanälen
- Schneller Plug-and-play-Anschluss der Leuchten über RJ45-Steckverbindungen
- Mit weiteren ELC-Steuereinheiten einfach per Steckverbindung vernetzbar
- Erweiterung mit DALI-Leuchten über integrierte DALI-Bus-Ausgänge möglich
- Optional mit integriertem KNX-Modul für eine direkte Integration in die KNX-Gebäudeautomation (ein KNX-DALI-Gateway ist nicht erforderlich!)
- Optional mit integriertem Bluetooth-Modul für einfache Bedienung per Smartphone (iOS oder Android)
- Präsenzabhängiges Schalten von HLK per separat erhältlichem DALI-Schaltaktor (DALI-Switch)

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl Lichtkanäle	Anzahl Lichtgruppen	Anzahl der Eingänge	Anzahl HLK-Kanäle	Anzahl Szenen	Orientierungslicht	Konstantlicht-regelung	Tageszeitabhängige Orientierungslicht	HCL-Lichtregelung	Anzahl Ausgänge Leuchten ELC	Anzahl Ausgänge Leuchten DALI	BT	KNX	ELC	Neuheit
2700 K–6500 K (Tunable White)																
ELC SmartDriver TW x4, weiß	EC10430572	2	10	2	2	4	10-50%	•	•	•	4	4			•	
ELC SmartDriver TW x4 KNX, weiß	EC10430589	2	10	2	2	4	10-50%	•	•	•	4	4		•	•	
ELC SmartDriver TW x4 BT, weiß	EC10430596	2	10	2	2	4	10-50%	•	•	•	4	4	•		•	
ELC SmartDriver TW x6, weiß	EC10431005	2	10	2	2	4	10-50%	•	•	•	6	4			•	★
ELC SmartDriver TW x6 BT, weiß	EC10431012	2	10	2	2	4	10-50%	•	•	•	6	4	•		•	★
ELC SmartDriver TW x6 KNX, weiß	EC10431029	2	10	2	2	4	10-50%	•	•	•	6	4		•	•	★
ELC SmartDriver TW x8, weiß	EC10431036	2	10	2	2	4	10-50%	•	•	•	8	4			•	★
ELC SmartDriver TW x8 BT, weiß	EC10431043	2	10	2	2	4	10-50%	•	•	•	8	4	•		•	★
ELC SmartDriver TW x8 KNX, weiß	EC10431050	2	10	2	2	4	10-50%	•	•	•	8	4		•	•	★
3000 K / 4000 K																
ELC SmartDriver x4, weiß	EC10430664	4	10	2	2	4	10-50%	•	•		4	4			•	
ELC SmartDriver x4 KNX, weiß	EC10430671	4	10	2	2	4	10-50%	•	•		4	4		•	•	
ELC SmartDriver x4 BT, weiß	EC10430688	4	10	2	2	4	10-50%	•	•		4	4	•		•	
ELC SmartDriver x8, weiß	EC10430763	4	10	2	2	4	10-50%	•	•		8	4			•	★
ELC SmartDriver x8 KNX, weiß	EC10430770	4	10	2	2	4	10-50%	•	•		8	4		•	•	★
ELC SmartDriver x8 BT, weiß	EC10430787	4	10	2	2	4	10-50%	•	•		8	4	•		•	★

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl Lichtkanäle	Anzahl Lichtgruppen	Anzahl der Eingänge	Anzahl HLK-Kanäle	Anzahl Szenen	Orientierungslicht	Konstantlicht-regelung	Tageszeitabhängige Orientierungslicht	HCL-Lichtregelung	Anzahl Ausgänge Leuchten ELC	Anzahl Ausgänge Leuchten DALI	BT	KNX	ELC	Neuheit
Zubehör																
ESY-Pen, schwarz	EP10425356															★
Verbindungskabel RJ45 5.0m rot, rot	EQ10019890														•	
Verbindungskabel RJ45 5.0m blau, blau	EQ10019982														•	
Verbindungskabel RJ45 10.0m blau, blau	EQ10019999														•	
Kabelset RJ45, 5 m, tunable white, 4 Leuchten	EC10431128														•	★
Kabelset RJ45, 10 m, tunable white, 4 Leuchten	EC10431135														•	★
Kabelset RJ45, 5 m, 4 Leuchten	EC10431142														•	★
Kabelset RJ45, 10 m, 4 Leuchten	EC10431159														•	★
Kabelset RJ45, 5 m, tunable white, 6 Leuchten	EC10431166														•	★
Kabelset RJ45, 10 m, tunable white, 6 Leuchten	EC10431173														•	★
Kabelset RJ45, 5 m, 6 Leuchten	EC10431180														•	★
Kabelset RJ45, 10 m, 6 Leuchten	EC10431197														•	★
Kabelset RJ45, 5 m, tunable white, 8 Leuchten	EC10431203														•	★
Kabelset RJ45, 10 m, tunable white, 8 Leuchten	EC10431210														•	★
Kabelset RJ45, 5 m, 8 Leuchten	EC10431227														•	★
Kabelset RJ45, 10 m, 8 Leuchten	EC10431234														•	★

AUTOMATION INNENBEREICHE

ROOM CONTROLLER

AUTOMATION INNENBEREICHE I STEUERUNGEN

- Lichtsteuerung über DALI für bis zu 12 Leuchten in maximal 4 Gruppen, inklusive Spannungsversorgung (230 V und DALI-Busspannung); mit DALI-Notleuchtenfunktionen
- PWM-Steuerung für Heizen/Kühlen inkl. 6-Wege-Ventilsteuerung
- Schwellwertüberwachung, Zeit-, Logik- und einfache Jalousiefunktionen
- Manuelles Übersteuern über zwei Tastereingänge
- Mit Anschluss an 230 V und KNX-Busspannungsversorgung betriebsbereit und über ETS konfigurierbar
- Installation per Plug-and-play durch integrierte WAGO WINSTA® Steckverbindungen
- Passender Präsenzmelder als Zubehör erhältlich

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl Lichtkanäle	Anzahl Lichtgruppen	Anzahl der Eingänge	Anzahl HLK-Kanäle	Anzahl Szenen	Orientierungslicht	Konstantlicht-regelung	Tageszeitabhängige Orientierungslicht	HCL-Lichtregelung	Anzahl Ausgänge Leuchten ELC	Anzahl Ausgänge Leuchten DALI	BT	KNX	ELC	Neuheit
CU-C RCB KNX DALI WAGO, grau	EC10430015	4	4	2	4	6	0-50%	•			0	1		•		
Zubehör																
RJ45 Koppler 1:1, weiß	EC10430169															
RJ45 Y-Koppler 1:2, weiß	EC10430176															
RJ45 P-Koppler 1:1, schwarz/silber	EC10430183															
RJ45 Binäreingang RJ45, blau	EC10430206			2												
Verbindungskabel RJ45 0.1m, blau	EC10430213															
Verbindungskabel RJ45 1m, blau	EC10430220															
Verbindungskabel RJ45 3m, blau	EC10430237															
Verbindungskabel RJ45 5m, blau	EC10430244															
Netzanschlusskabel 230V WAGO 1m, schwarz	EC10430251															
Stecker-Set WAGO, mehrfarbig	EC10430268															
Stecker für Thermoelektrischen Ventilantrieb 230V WAGO, schwarz	EC10430275															
EA-C TEVD 230V, weiß, ähnlich RAL 9003	EC10430053															
TEVD Cable 1m, hellgrau	EC10430077															
TEVD Cable 5m, hellgrau	EC10430084															
TEVD Adaptor VA80, hellgrau	EC10430091															
TEVD Adaptor VA78, weiß, ähnlich RAL 9010	EC10430107															
TEVD Adaptor VA55H, grau	EC10430114															
TEVD Adaptor VA02, grau	EC10430121															
TEVD Adaptor VA50, dunkelgrau, ähnlich NCS S-6500-N	EC10430138															
TEVD Adaptor VA10, hellgrau	EC10430145															

PUSH BUTTON

AUTOMATION INNENBEREICHE I TASTER

- Einfach zu installierende DALI-Taster zur Kombination mit der ELC-Technologie
- Bedienelemente für AN/AUS, DIM auf/DIM ab, Farbwechsel (optional) und Szenenabruf
- Taste für direktes Anwählen des Automatikbetriebs
- Kompatibel mit ausgewählten Markenschaltersystemen

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Montageart	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
Push Button 8x DALI, weiß	EC10430923	Einbau			•	•				★
Push Button 8x DALI Tunable White, weiß	EC10430930	Einbau			•	•				★
Push Button 8x DALI CLASSROOM, weiß	EC10431241	Einbau			•	•				★
Push Button 4x DALI PATIENT ROOM, weiß	EC10431258	Einbau			•	•				★
Push Button 8x DALI PATIENT ROOM, weiß	EC10431265	Einbau			•	•				★

DIN RAIL

AUTOMATION INNENBEREICHE I EIN- UND AUSGÄNGE

- Ermöglichen die Verwendung konventioneller Taster in einem Bus-System
- Ermöglichen einfaches Schalten (lastfrei) und analoges Steuern (0-10 V)
- Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten
- Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Montageart	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
Binärer Ein- und Ausgang, 4-fach, KNX, grau	EC10430381	Einbau						•		
Zubehör										
Temperaturfühler für KNX DRY Kontakt	EC10430398									

COMPACT

AUTOMATION INNENBEREICHE I AKTOREN

- Module zum Umsetzen von Bus-Befehlen der ESYLUX DALI-Präsenzmelder und anderen ESYLUX Lichtsteuerungen in Schaltsignale
- Präsenzabhängiges Schalten von Beleuchtung und anderen Verbrauchern (z.B. Heizung oder Lüftung)

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Montageart	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
SW DALI Full Automation, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427473	Einbau	•		•					
SW DALI Semi Automation, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10427480	Einbau	•		•					

DIN RAIL

AUTOMATION INNENBEREICHE I AKTOREN

- Module für das Umsetzen von Bus-Befehlen in Schalt- oder Dimmsignale
- Schalt-, Dimm-, Jalousie- und HLK-Module zur intelligenten Steuerung der Beleuchtung und anderer Verbraucher (z.B. Jalousie, Heizung oder Lüftung)
- Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten
- Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Montageart	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
CU-DIN R 4-CH 16A KNX, grau	EC10430282	DIN-Schiene	•					•		
CU-DIN R 8-CH 16A KNX, grau	EC10430299	DIN-Schiene	•					•		
CU-DIN R 12-CH 16A KNX, grau	EC10430305	DIN-Schiene	•					•		
CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX, grau	EC10430312	DIN-Schiene	•					•		
CU-DIN DIM 6-CH 0…10V KNX, grau	EC10430329	DIN-Schiene	•	•				•		
CU-DIN SB 2-CH 10A KNX, grau	EC10430343	DIN-Schiene	•					•		
CU-DIN SB 4-CH 10A KNX, grau	EC10430350	DIN-Schiene	•					•		
CU-DIN SB 6-CH 10A KNX, grau	EC10430367	DIN-Schiene	•					•		
CU-DIN HVAC KNX, grau	EC10430503	DIN-Schiene	•					•		

DIN RAIL

AUTOMATION INNENBEREICHE I SCHNITTSTELLEN UND GATEWAYS

- Schnittstellen zum Anschluss von PC/Laptop für das Parametrieren von KNX-Geräten
- Schnittstellen zum Anbinden von KNX-Geräten mehrerer Bus-Linien oder übergeordneter Netzwerke/Bus-Systeme
- KNX/DALI-Gateway zur Integration einer DALI-Beleuchtungsanlage in die KNX-Gebäudeautomation
- Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten
- Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Montageart	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
KNX Gateway zu DALI, grau	EC10430336	DIN-Schiene			•			•		
KNX net/IP Router, grau	EC10430527	DIN-Schiene						•		
KNX Linienkoppler, grau	EC10430534	DIN-Schiene						•		
KNX-USB-Schnittstelle, grau	EC10430541	DIN-Schiene						•		

COMPACT

AUTOMATION INNENBEREICHE I SPANNUNGSVERSORGUNGEN

- Kompakte Bauweise für die Montage in Abzweig- oder Unterputzdosen
- Zum Betrieb von DALI-Geräten ohne eigene Stromversorgung
- Integrierte Überwachung der Betriebstemperatur

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Montageart	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
CU PS DALI, weiß	EC10430008	Einbau			•					

DIN RAIL

AUTOMATION INNENBEREICHE I SPANNUNGSVERSORGUNGEN

- Reiheneinbaumodule für die Versorgung von KNX-Endgeräten
- Mit Überlast- und Überspannungsschutz und kurzschlussfest

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Montageart	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
KNX Spannungsversorgung 640mA, grau	EC10430565	DIN-Schiene						•	•	

AUTOMATION INNENBEREICHE

PROTECTOR

AUTOMATION INNENBEREICHE I RAUCHWARNMELDER

- Universell einsetzbar durch Einzelmontage oder Vernetzung
- Batterieversionen zum flexiblen Nachrüsten

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Montageart	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
PROTECTOR K 9 V, weiß, ähnlich RAL 9010	ER10018909	Aufbau								
PROTECTOR K 230 V ~, weiß, ähnlich RAL 9010	ER10018916	Aufbau								
PROTECTOR K 9 V Lithium	ER10018930	Aufbau								
PROTECTOR K 9 V RF SET, weiß, ähnlich RAL 9010	ER10019500	Aufbau								
Zubehör										
PROTECTOR K Aufputzdose H20mm, weiß, ähnlich RAL 9010	ER10018992	Aufbau								
PROTECTOR K Aufputzdose H27mm, weiß, ähnlich RAL 9010	ER10018985	Aufbau								
Schutzkorb 180/90, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425608									
Schutzkorb 165/70, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10425615									
PROTECTOR K Schaltrelais, weiß, ähnlich RAL 9010	ER10018923	Einbau								
PROTECTOR K 230 V Filter, weiß, ähnlich RAL 9010	ER10019098	Aufbau								

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I VORKONFIGURIERTE LICHTSYSTEME FÜR KLASSENRÄUME

- Automatisierte Lichtlösung ohne Programmieraufwand
- Einbaufertige Komplettlösungen für Klassenzimmer (60 m²) inkl. LED Deckeneinlegeleuchten für Systemdecken, Sensorik, Steuereinheit und weiterem Zubehör (bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)
- Leicht installierbar per Plug-and-Play
- Bis zu 60% reduzierte Installationszeit
- Kosteneffizient durch intelligente Systemlösung inkl. SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting (Lichtfarbe: Tunable White, 2700 K - 6500 K)
- Lange Lebensdauer durch rückseitige Anordnung der LEDs
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR ≤ 19)
- Für unterschiedliche Systemmaße erhältlich
- Mit Zubehör auch für Deckenein- oder aufbau geeignet

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
CELINE CLASSROOM SET / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 1200 x 300 mm														
CELINE 1200 360W TW MILKY ELC CLASSROOM SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129988	2700 K - 6500 K	48768 lm	384 W	127 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE CLASSROOM SET / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 1250 x 312 mm														
CELINE 1250 360W TW MILKY ELC CLASSROOM SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129995	2700 K - 6500 K	48768 lm	384 W	127 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE CLASSROOM SET / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm														
CELINE 600 360W TW MILKY ELC CLASSROOM SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129971	2700 K - 6500 K	49920 lm	384 W	130 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE CLASSROOM SET / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm														
CELINE 625 360W TW MILKY ELC CLASSROOM SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129964	2700 K - 6500 K	49920 lm	384 W	130 lm/W	≤ 19				•			•	★
Zubehör														
PNL 600 UMF SM WH, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113031													
PNL 625 UMF SM WH, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113048													
ESY-Pen, schwarz	EP10425356													★
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993													
PNL 600 UMF FM WH, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113086													
PNL 625 UMF FM WH, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113093													

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I VORKONFIGURIERTE LICHTSYSTEME FÜR PATIENTENZIMMER

- Automatisierte Lichtlösung ohne Programmieraufwand
- Einbaufertige Komplettlösungen für Patientenzimmer (30 m²) inkl. LED Deckeneinlegeleuchten für Systemdecken, Sensorik, Steuereinheit und weiterem Zubehör (bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)
- Leicht installierbar per Plug-and-Play
- Bis zu 60% reduzierte Installationszeit
- Kosteneffizient durch intelligente Systemlösung inkl. SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting (Lichtfarbe: Tunable White, 2700 K - 6500 K)
- Lange Lebensdauer durch rückseitige Anordnung der LEDs
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR ≤ 19)
- Für unterschiedliche Systemmaße erhältlich
- Mit Zubehör auch für Deckenein- oder aufbau geeignet

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
CELINE PATIENT ROOM SET / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm														
CELINE 600 IP54 CRI90 240W TW MILKY ELC PATIENT ROOM SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129902	2700 K - 6500 K	27680 lm	256 W	108 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE PATIENT ROOM SET / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm														
CELINE 625 IP54 CRI90 240W TW MILKY ELC PATIENT ROOM SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129919	2700 K - 6500 K	27680 lm	256 W	108 lm/W	≤ 19				•			•	★
Zubehör														
PNL 600 UMF SM WH, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113031													
PNL 625 UMF SM WH, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113048													
ESY-Pen, schwarz	EP10425356													★
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993													
PNL 600 UMF FM WH, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113086													
PNL 625 UMF FM WH, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113093													

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I VORKONFIGURIERTE LICHTSYSTEME FÜR BÜROS

- Automatisierte Lichtlösung ohne Programmieraufwand
- Einbaufertige Komplettlösung für Büros bis 20m²: 4x LED-Deckeneinlegeleuchten für Systemdecken, Sensorik, Steuereinheit, Kabel (bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)
- Einfach skalierbar für kleinere und größere Büros
- Leicht installierbar per Plug-and-Play
- Bis zu 60% reduzierte Installationszeit
- Kosteneffizient: Quadratmeterpreis von ca. 50 Euro inkl. SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting (Lichtfarbe: Tunable White, 2700 K - 6500 K)
- Alternativ: feste Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K (Konstantlichtregelung)
- Lange Lebensdauer durch rückseitige Anordnung der LEDs
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR ≤ 19)
- KNX optional: direkte BMS-Integration ohne Gateway
- Für unterschiedliche Systemmaße erhältlich
- Mit Zubehör auch für Deckenein- oder aufbau geeignet

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
CELINE QUADRO-SET / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 1200 x 300 mm														
CELINE 1200x300 120W TW CRYSTAL ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129537	2700 K - 6500 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1200x300 120W TW CRYSTAL ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129544	2700 K - 6500 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19			•	•			•	★
CELINE 1200x300 120W TW CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129551	2700 K - 6500 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19			•			•	•	★
CELINE 1200x300 120W TW MILKY ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129506	2700 K - 6500 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19			•				•	★
CELINE 1200x300 120W TW MILKY ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129513	2700 K - 6500 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19			•	•			•	★
CELINE 1200x300 120W TW MILKY ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129520	2700 K - 6500 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19			•			•	•	★
CELINE QUADRO-SET / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 1250 x 312 mm														
CELINE 1250x312,5 120W TW CRYSTAL ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129599	2700 K - 6500 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19			•				•	★
CELINE 1250x312,5 120W TW CRYSTAL ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129605	2700 K - 6500 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19			•	•			•	★
CELINE 1250x312,5 120W TW CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129612	2700 K - 6500 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19			•			•	•	★
CELINE 1250x312,5 120W TW MILKY ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129568	2700 K - 6500 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19			•				•	★
CELINE 1250x312,5 120W TW MILKY ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129575	2700 K - 6500 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19			•	•			•	★
CELINE 1250x312,5 120W TW MILKY ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129582	2700 K - 6500 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19			•			•	•	★
CELINE QUADRO-SET / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm														
CELINE 600 120W TW CRYSTAL ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122583	2700 K - 6500 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19			•				•	
CELINE 600 120W TW CRYSTAL ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122682	2700 K - 6500 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19			•	•			•	
CELINE 600 120W TW CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122781	2700 K - 6500 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19			•			•	•	
CELINE 600 120W TW MILKY ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122538	2700 K - 6500 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19			•				•	
CELINE 600 120W TW MILKY ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122637	2700 K - 6500 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19			•	•			•	
CELINE 600 120W TW MILKY ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122736	2700 K - 6500 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19			•			•	•	
CELINE QUADRO-SET / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm														
CELINE 625 120W TW CRYSTAL ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122590	2700 K - 6500 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19			•				•	
CELINE 625 120W TW CRYSTAL ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122699	2700 K - 6500 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19			•	•			•	

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
CELINE 625 120W TW CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122798	2700 K - 6500 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19				•		•	•	
CELINE 625 120W TW MILKY ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122545	2700 K - 6500 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•			•	
CELINE 625 120W TW MILKY ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122644	2700 K - 6500 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•	•		•	
CELINE 625 120W TW MILKY ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122743	2700 K - 6500 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•		•	•	
CELINE 625 120W TW MILKY 22 ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10131677	2700 K - 6500 K	14560 lm	128 W	113 lm/W	≤ 22				•			•	
CELINE 625 120W TW MILKY 22 ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10131691	2700 K - 6500 K	14560 lm	128 W	113 lm/W	≤ 22				•	•		•	
CELINE 625 120W TW MILKY 22 ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10131714	2700 K - 6500 K	14560 lm	128 W	113 lm/W	≤ 22				•		•	•	
CELINE QUADRO-SET / 3000 K / 1200 x 300 mm														
CELINE 1200x300 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127540	3000 K	15360 lm	128 W	120 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1200x300 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127595	3000 K	15360 lm	128 W	120 lm/W	≤ 19				•	•		•	★
CELINE 1200x300 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127670	3000 K	15360 lm	128 W	120 lm/W	≤ 19				•		•	•	★
CELINE 1200x300 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127502	3000 K	13184 lm	128 W	103 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1200x300 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127625	3000 K	13184 lm	128 W	103 lm/W	≤ 19				•	•		•	★
CELINE 1200x300 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127700	3000 K	13184 lm	128 W	103 lm/W	≤ 19				•		•	•	★
CELINE QUADRO-SET / 3000 K / 1250 x 312 mm														
CELINE 1250x312,5 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127564	3000 K	15360 lm	128 W	120 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1250x312,5 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127588	3000 K	15360 lm	128 W	120 lm/W	≤ 19				•	•		•	★
CELINE 1250x312,5 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127663	3000 K	15360 lm	128 W	120 lm/W	≤ 19				•		•	•	★
CELINE 1250x312,5 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127526	3000 K	13184 lm	128 W	103 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1250x312,5 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127632	3000 K	13184 lm	128 W	103 lm/W	≤ 19				•	•		•	★
CELINE 1250x312,5 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127717	3000 K	13184 lm	128 W	103 lm/W	≤ 19				•		•	•	★
CELINE QUADRO-SET / 3000 K / 600 x 600 mm														
CELINE 600 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122293	3000 K	15000 lm	128 W	117 lm/W	≤ 19				•			•	
CELINE 600 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122378	3000 K	15000 lm	128 W	117 lm/W	≤ 19				•	•		•	
CELINE 600 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122446	3000 K	15000 lm	128 W	117 lm/W	≤ 19				•		•	•	
CELINE 600 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122255	3000 K	13080 lm	128 W	102 lm/W	≤ 19				•			•	
CELINE 600 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122330	3000 K	13080 lm	128 W	102 lm/W	≤ 19				•	•		•	
CELINE 600 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122408	3000 K	13080 lm	128 W	102 lm/W	≤ 19				•		•	•	
CELINE QUADRO-SET / 3000 K / 625 625 x mm														
CELINE 625 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122309	3000 K	15000 lm	128 W	117 lm/W	≤ 19				•			•	
CELINE 625 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122385	3000 K	15000 lm	128 W	117 lm/W	≤ 19				•	•		•	
CELINE 625 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122453	3000 K	15000 lm	128 W	117 lm/W	≤ 19				•		•	•	
CELINE QUADRO-SET / 3000 K / 625 x 625 mm														
CELINE 625 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122262	3000 K	13080 lm	128 W	102 lm/W	≤ 19				•			•	
CELINE 625 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122347	3000 K	13080 lm	128 W	102 lm/W	≤ 19				•	•		•	
CELINE 625 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122415	3000 K	13080 lm	128 W	102 lm/W	≤ 19				•		•	•	
CELINE 625 120W 3000K MILKY 22 ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10131554	3000 K	13760 lm	128 W	107 lm/W	≤ 22				•			•	
CELINE 625 120W 3000K MILKY 22 ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10131592	3000 K	13760 lm	128 W	107 lm/W	≤ 22				•	•		•	
CELINE 625 120W 3000K MILKY 22 ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10131639	3000 K	13760 lm	128 W	107 lm/W	≤ 22				•		•	•	
CELINE QUADRO-SET / 4000 K / 1200 x 300 mm														
CELINE 1200x300 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127557	4000 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19				•			•	★

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
CELINE 1200x300 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127618	4000 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19				•	•		•	★
CELINE 1200x300 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127694	4000 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19				•		•	•	★
CELINE 1200x300 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127519	4000 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1200x300 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127649	4000 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19				•	•		•	★
CELINE 1200x300 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127724	4000 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19				•		•	•	★
CELINE QUADRO-SET / 4000 K / 1250 x 312 mm														
CELINE 1250x312,5 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127571	4000 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1250x312,5 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127601	4000 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19				•	•		•	★
CELINE 1250x312,5 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127687	4000 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19				•		•	•	★
CELINE 1250x312,5 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127533	4000 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1250x312,5 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127656	4000 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19				•	•		•	★
CELINE 1250x312,5 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127731	4000 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19				•		•	•	★
CELINE QUADRO-SET / 4000 K / 600 x 600 mm														
CELINE 600 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122316	4000 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19				•			•	
CELINE 600 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122392	4000 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19				•	•		•	
CELINE 600 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122460	4000 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19				•		•	•	
CELINE 600 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122279	4000 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•			•	
CELINE 600 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122354	4000 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•	•		•	
CELINE 600 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122422	4000 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•		•	•	
CELINE QUADRO-SET / 4000 K / 625 x 625 mm														
CELINE 625 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122248	4000 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19				•	•		•	
CELINE 625 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122323	4000 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19				•			•	
CELINE 625 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122477	4000 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19				•		•	•	
CELINE 625 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122286	4000 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•			•	
CELINE 625 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122361	4000 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•	•		•	
CELINE 625 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122439	4000 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•		•	•	
CELINE 625 120W 4000K MILKY 22 ELC QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10131578	4000 K	14560 lm	128 W	113 lm/W	≤ 22				•			•	
CELINE 625 120W 4000K MILKY 22 ELC QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10131615	4000 K	14560 lm	128 W	113 lm/W	≤ 22				•	•		•	
CELINE 625 120W 4000K MILKY 22 ELC QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10131653	4000 K	14560 lm	128 W	113 lm/W	≤ 22				•		•	•	
NOVA QUADRO-SET / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm														
NOVA 600 120W TW CRYSTAL QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10110320	2700 K - 6500 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 600 120W TW CRYSTAL QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111525	2700 K - 6500 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 600 120W TW CRYSTAL QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111532	2700 K - 6500 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA 600 120W TW MILKY QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10110344	2700 K - 6500 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 600 120W TW MILKY QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111563	2700 K - 6500 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 600 120W TW MILKY QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111570	2700 K - 6500 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA QUADRO-SET / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm														
NOVA 625 120W TW MILKY QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10110580	2700 K - 6500 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 625 120W TW MILKY QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10110962	2700 K - 6500 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 625 120W TW MILKY QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10110979	2700 K - 6500 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
NOVA QUADRO-SET / 3000 K / 600 x 600 mm														
NOVA 600 120W 3000K CRYSTAL QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10110122	3000 K	14680 lm	128 W	114 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 600 120W 3000K CRYSTAL QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111129	3000 K	14680 lm	128 W	114 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 600 120W 3000K CRYSTAL QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111136	3000 K	14680 lm	128 W	114 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA 600 120W 3000K MILKY QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10110146	3000 K	12960 lm	128 W	101 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 600 120W 3000K MILKY QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111167	3000 K	12960 lm	128 W	101 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 600 120W 3000K MILKY QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111174	3000 K	12960 lm	128 W	101 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA QUADRO-SET / 3000 K / 625 x 625 mm														
NOVA 625 120W 3000K CRYSTAL QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10110368	3000 K	14680 lm	128 W	114 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 625 120W 3000K CRYSTAL QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111723	3000 K	14680 lm	128 W	114 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 625 120W 3000K CRYSTAL QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111730	3000 K	14680 lm	128 W	114 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA 625 120W 3000K MILKY QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10110382	3000 K	12960 lm	128 W	101 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 625 120W 3000K MILKY QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111761	3000 K	12960 lm	128 W	101 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 625 120W 3000K MILKY QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111778	3000 K	12960 lm	128 W	101 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA QUADRO-SET / 4000 K / 600 x 600 mm														
NOVA 600 120W 4000K CRYSTAL QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10110160	4000 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 600 120W 4000K CRYSTAL QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111327	4000 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 600 120W 4000K CRYSTAL QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111334	4000 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA 600 120W 4000K MILKY QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10110184	4000 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 600 120W 4000K MILKY QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111365	4000 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 600 120W 4000K MILKY QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111372	4000 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA QUADRO-SET / 4000 K / 625 x 625 mm														
NOVA 625 120W 4000K CRYSTAL QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10110528	4000 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 625 120W 4000K CRYSTAL QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111921	4000 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 625 120W 4000K CRYSTAL QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111938	4000 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA 625 120W 4000K MILKY QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10110542	4000 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 625 120W 4000K MILKY QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111969	4000 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 625 120W 4000K MILKY QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10111976	4000 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA QUADRO-SET/ 2700 K–6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm														
NOVA 625 120W TW CRYSTAL QUADRO SET KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10110566	2700 K - 6500 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 625 120W TW CRYSTAL QUADRO SET, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10110924	2700 K - 6500 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 625 120W TW CRYSTAL QUADRO SET BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10110931	2700 K - 6500 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE | FREI KONFIGURIERBARE LICHTSYSTEME

Die Steuerungstechnologie ESYLUX Light Control ELC vereinfacht die intelligente Raumbeleuchtung und -belüftung radikal und bietet zugleich beste Lichtqualität auch für begrenzte Budgets. Stellen Sie sich aus den Einzelkomponenten einfach Ihr eigenes Lichtsystem zusammen: Mit ELC-Deckenleuchten, ELC-Sensorik, ELC-Steuereinheiten (SmartDriver), Kabeln und weiterem Zubehör. Die Installation gelingt per Plug-and-play, das System ist ohne Programmieraufwand sofort einsetzbar und ermöglicht eine schnelle Modernisierung auch im laufenden Betrieb. Mit integrierter SymbiLogic sorgt es für ein energieeffizientes Human Centric Lighting, durch eine bedarfsgesteuerte Lüftung für ein optimales Raumklima.

- Quadratmeterpreise beinhalten Leuchten, Präsenzmelder, Steuerung und Kabel, exklusive Mehrwertsteuer und Montagekosten
- Lebensqualität inklusive: mit SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting (Lichtfarbe: Tunable White)
- Fehlerfrei vernetzen: einfaches Gruppieren per Plug-and-play
- Individuell steuern: komfortable manuelle oder digitale Bedienmöglichkeiten
- Plug-and-play in neuer Dimension: einfach konfigurieren in 7 Schritten

EINFACH KONFIGURIEREN IN 7 SCHRITTEN

1. Leuchtendesign auswählen
2. Leuchtentyp auswählen
3. Leuchtenanzahl auswählen
4. Steuerung auswählen
5. Sensor auswählen
6. Kabel auswählen
7. Weiteres Zubehör auswählen

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

CELINE

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I DECKENEINLEGELEUCHTEN

- Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)
- Für unterschiedliche Systemmaße erhältlich
- Mit Zubehör auch für Deckenein- oder aufbau geeignet
- Robustes langlebiges Metallgehäuse, Gehäusefront aus einem Stück gefertigt
- Hochwertiger Diffusor aus PMMA-Kunststoff
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR≤19)
- Lange Lebensdauer durch rückseitige Anordnung der LEDs
- EVG im Lieferumfang enthalten

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
CELINE / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 1200 x 300 mm / 30 W														
CELINE 1200x300 30W TW CRYSTAL SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126567	2700 K - 6500 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 1200x300 30W TW CRYSTAL PD SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126703	2700 K - 6500 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1200x300 30W TW MILKY SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126123	2700 K - 6500 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 1200x300 30W TW MILKY PD SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126260	2700 K - 6500 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 1250 x 312 mm / 30 W														
CELINE 1250x312,5 30W TW CRYSTAL SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126574	2700 K - 6500 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 1250x312,5 30W TW CRYSTAL PD SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126710	2700 K - 6500 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1250x312,5 30W TW MILKY SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126130	2700 K - 6500 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 1250x312,5 30W TW MILKY PD SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126277	2700 K - 6500 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm / 30 W														
CELINE 600 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122101	2700 K - 6500 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				
CELINE 600 IP54 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129742	2700 K - 6500 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 600 30W TW MILKY ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122040	2700 K - 6500 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				
CELINE 600 IP54 30W TW MILKY ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129735	2700 K - 6500 K	3640 lm	32 W	113 lm/W	≤ 19				•				
CELINE 600 IP54 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129926	2700 K - 6500 K	3640 lm	32 W	113 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 600 30W TW MILKY 22 ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130045	2700 K - 6500 K	3640 lm	32 W	113 lm/W	≤ 22				•				
CELINE / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm / 30 W														
CELINE 625 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122118	2700 K - 6500 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				
CELINE 625 IP54 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129643	2700 K - 6500 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 625 30W TW MILKY ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122057	2700 K - 6500 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				
CELINE 625 IP54 30W TW MILKY ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129636	2700 K - 6500 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 625 30W TW MILKY 22 ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130052	2700 K - 6500 K	3640 lm	32 W	113 lm/W	≤ 22				•				

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
CELINE / 3000 K / 1200 x 300 mm / 30 W														
CELINE 1200x300 30W 3000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126444	3000 K	4000 lm	33 W	119 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1200x300 30W 3000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126482	3000 K	4000 lm	33 W	119 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1200x300 30W 3000K CRYSTAL SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126529	3000 K	3840 lm	32 W	120 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 1200x300 30W 3000K CRYSTAL PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126581	3000 K	4000 lm	33 W	119 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1200x300 30W 3000K CRYSTAL PD SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126666	3000 K	3840 lm	32 W	120 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1200x300 30W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126000	3000 K	3460 lm	33 W	103 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1200x300 30W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126048	3000 K	3460 lm	33 W	103 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1200x300 30W 3000K MILKY SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126086	3000 K	3290 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 1200x300 30W 3000K MILKY PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126147	3000 K	3460 lm	33 W	103 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1200x300 30W 3000K MILKY PD SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126222	3000 K	3290 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1200x300 30W 3000K MILKY PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130748	3000 K	3200 lm	32 W	100 lm/W	≤ 22	•						•	★
CELINE / 3000 K / 1200 x 300 mm / 40 W														
CELINE 1200x300 40W 3000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126727	3000 K	5170 lm	46 W	112 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1200x300 40W 3000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126765	3000 K	5170 lm	46 W	112 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1200x300 40W 3000K CRYSTAL PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126802	3000 K	5170 lm	46 W	112 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1200x300 40W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126284	3000 K	4580 lm	46 W	100 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1200x300 40W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126321	3000 K	4580 lm	46 W	100 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1200x300 40W 3000K MILKY PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126369	3000 K	4580 lm	46 W	100 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE / 3000 K / 1200 x 300 mm / 60 W														
CELINE 1200x300 60W 3000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127168	3000 K	7330 lm	71 W	103 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1200x300 60W 3000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127205	3000 K	7330 lm	71 W	103 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1200x300 60W 3000K CRYSTAL SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127243	3000 K	6440 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 1200x300 60W 3000K CRYSTAL PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127304	3000 K	7330 lm	71 W	103 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1200x300 60W 3000K CRYSTAL PD SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127380	3000 K	6440 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1200x300 60W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126888	3000 K	7050 lm	71 W	100 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1200x300 60W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126925	3000 K	7050 lm	71 W	100 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1200x300 60W 3000K MILKY SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126963	3000 K	6400 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 1200x300 60W 3000K MILKY PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127021	3000 K	7050 lm	71 W	100 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1200x300 60W 3000K MILKY PD SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127106	3000 K	6400 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE / 3000 K / 1250 x 312 mm / 30 W														
CELINE 1250x312,5 30W 3000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126468	3000 K	4000 lm	33 W	119 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1250x312,5 30W 3000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126505	3000 K	4000 lm	33 W	119 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1250x312,5 30W 3000K CRYSTAL SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126543	3000 K	3840 lm	32 W	120 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 1250x312,5 30W 3000K CRYSTAL PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126604	3000 K	4000 lm	33 W	119 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1250x312,5 30W 3000K CRYSTAL PD SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126680	3000 K	3840 lm	32 W	120 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1250x312,5 30W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126024	3000 K	3460 lm	33 W	103 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1250x312,5 30W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126062	3000 K	3460 lm	33 W	103 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1250x312,5 30W 3000K MILKY SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126109	3000 K	3290 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 1250x312,5 30W 3000K MILKY PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126161	3000 K	3460 lm	33 W	103 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1250x312,5 30W 3000K MILKY PD SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126246	3000 K	3290 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•			•	★

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
CELINE / 3000 K / 1250 x 312 mm / 40 W														
CELINE 1250x312,5 40W 3000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126741	3000 K	5170 lm	46 W	112 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1250x312,5 40W 3000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126789	3000 K	5170 lm	46 W	112 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1250x312,5 40W 3000K CRYSTAL PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126826	3000 K	5170 lm	46 W	112 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1250x312,5 40W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126307	3000 K	4580 lm	46 W	100 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1250x312,5 40W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126345	3000 K	4580 lm	46 W	100 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1250x312,5 40W 3000K MILKY PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126383	3000 K	4580 lm	46 W	100 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE / 3000 K / 1250 x 312 mm / 60 W														
CELINE 1250x312,5 60W 3000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127182	3000 K	7330 lm	71 W	103 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1250x312,5 60W 3000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127229	3000 K	7330 lm	71 W	103 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1250x312,5 60W 3000K CRYSTAL PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127328	3000 K	7330 lm	71 W	103 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1250x312,5 60W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126901	3000 K	7050 lm	71 W	100 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1250x312,5 60W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126949	3000 K	7050 lm	71 W	100 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1250x312,5 60W 3000K MILKY PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127045	3000 K	7050 lm	71 W	100 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE / 3000 K / 600 x 600 mm / 30 W														
CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122064	3000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				
CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123139	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123337	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124136	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124334	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125546	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125621	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 600 IP54 30W 3000K CRYSTAL ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129629	3000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 600 IP54 30W 3000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129810	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 600 30W 3000K MILKY ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122002	3000 K	3270 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				
CELINE 600 30W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123030	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 30W 3000K MILKY ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123238	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 30W 3000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124037	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 600 30W 3000K MILKY 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124235	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 600 30W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125508	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 600 30W 3000K MILKY DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125584	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 600 IP54 30W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129797	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 IP54 30W 3000K MILKY ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129803	3000 K	3270 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				
CELINE 600 30W 3000K MILKY 22 ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130007	3000 K	3440 lm	32 W	107 lm/W	≤ 22				•				
CELINE 600 30W 3000K MILKY 22 ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130120	3000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 22	•							
CELINE 600 30W 3000K MILKY 22 ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130168	3000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 22	•							
CELINE 600 30W 3000K MILKY 22 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130281	3000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 22		•						
CELINE 600 30W 3000K MILKY 22 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130328	3000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 22		•						
CELINE 600 30W 3000K MILKY 22 DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130441	3000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 22			•					
CELINE 600 30W 3000K MILKY 22 DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130489	3000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 22			•					

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
CELINE / 3000 K / 600 x 600 mm / 40 W														
CELINE 600 40W 3000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123535	3000 K	5110 lm	45 W	113 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 40W 3000K CRYSTAL ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123733	3000 K	5110 lm	45 W	113 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 40W 3000K CRYSTAL 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124501	3000 K	5110 lm	45 W	113 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 600 40W 3000K CRYSTAL 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124587	3000 K	5110 lm	45 W	113 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 600 40W 3000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125706	3000 K	5110 lm	45 W	113 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 600 40W 3000K CRYSTAL DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125782	3000 K	5110 lm	45 W	113 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 600 40W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123436	3000 K	4550 lm	45 W	100 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 40W 3000K MILKY ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123634	3000 K	4550 lm	45 W	100 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 40W 3000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124433	3000 K	4550 lm	45 W	100 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 600 40W 3000K MILKY 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124549	3000 K	4550 lm	45 W	100 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 600 40W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125669	3000 K	4550 lm	45 W	100 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 600 40W 3000K MILKY DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125744	3000 K	4550 lm	45 W	100 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 600 40W 3000K MILKY 22 ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130205	3000 K	4790 lm	45 W	105 lm/W	≤ 22	•							
CELINE 600 40W 3000K MILKY 22 ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130243	3000 K	4790 lm	45 W	105 lm/W	≤ 22	•							
CELINE 600 40W 3000K MILKY 22 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130366	3000 K	4790 lm	45 W	105 lm/W	≤ 22		•						
CELINE 600 40W 3000K MILKY 22 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130403	3000 K	4790 lm	45 W	105 lm/W	≤ 22		•						
CELINE 600 40W 3000K MILKY 22 DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130526	3000 K	4790 lm	45 W	105 lm/W	≤ 22			•					
CELINE 600 40W 3000K MILKY 22 DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130564	3000 K	4790 lm	45 W	105 lm/W	≤ 22			•					
CELINE / 3000 K / 625 x 625 mm / 30 W														
CELINE 625 30W 3000K CRYSTAL ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122071	3000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				
CELINE 625 30W 3000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123146	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 625 30W 3000K CRYSTAL ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123344	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 625 30W 3000K CRYSTAL 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124143	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 625 30W 3000K CRYSTAL 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124341	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 625 30W 3000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125553	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 625 30W 3000K CRYSTAL DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125638	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 625 IP54 30W 3000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129711	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 625 IP54 30W 3000K CRYSTAL ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129728	3000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 625 30W 3000K MILKY ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122019	3000 K	3270 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				
CELINE 625 30W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123047	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 625 30W 3000K MILKY ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123245	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 625 30W 3000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124044	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 625 30W 3000K MILKY 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124242	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 625 30W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125515	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 625 30W 3000K MILKY DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125591	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 625 IP54 30W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129698	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 625 IP54 30W 3000K MILKY ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129704	3000 K	3270 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 625 30W 3000K MILKY 22 ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130014	3000 K	3440 lm	32 W	107 lm/W	≤ 22				•				
CELINE 625 30W 3000K MILKY 22 ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130137	3000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 22	•							
CELINE 625 30W 3000K MILKY 22 ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130175	3000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 22	•							

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
CELINE 625 30W 3000K MILKY 22 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130298	3000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 22		•						
CELINE 625 30W 3000K MILKY 22 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130335	3000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 22		•						
CELINE 625 30W 3000K MILKY 22 DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130458	3000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 22			•					
CELINE 625 30W 3000K MILKY 22 DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130496	3000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 22			•					
CELINE / 3000 K / 625 x 625 mm / 40 W														
CELINE 625 40W 3000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123542	3000 K	5110 lm	45 W	113 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 625 40W 3000K CRYSTAL ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123740	3000 K	5110 lm	45 W	113 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 625 40W 3000K CRYSTAL 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124518	3000 K	5110 lm	45 W	113 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 625 40W 3000K CRYSTAL 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124594	3000 K	5110 lm	45 W	113 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 625 40W 3000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125713	3000 K	5110 lm	45 W	113 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 625 40W 3000K CRYSTAL DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125799	3000 K	5110 lm	45 W	113 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 625 40W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123443	3000 K	4550 lm	45 W	100 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 625 40W 3000K MILKY ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123641	3000 K	4550 lm	45 W	100 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 625 40W 3000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124440	3000 K	4550 lm	45 W	100 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 625 40W 3000K MILKY 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124556	3000 K	4550 lm	45 W	100 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 625 40W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125676	3000 K	4550 lm	45 W	100 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 625 40W 3000K MILKY DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125751	3000 K	4550 lm	45 W	100 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 625 40W 3000K MILKY 22 ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130212	3000 K	4790 lm	45 W	105 lm/W	≤ 22	•							
CELINE 625 40W 3000K MILKY 22 ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130250	3000 K	4790 lm	45 W	105 lm/W	≤ 22	•							
CELINE 625 40W 3000K MILKY 22 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130373	3000 K	4790 lm	45 W	105 lm/W	≤ 22		•						
CELINE 625 40W 3000K MILKY 22 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130410	3000 K	4790 lm	45 W	105 lm/W	≤ 22		•						
CELINE 625 40W 3000K MILKY 22 DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130533	3000 K	4790 lm	45 W	105 lm/W	≤ 22			•					
CELINE 625 40W 3000K MILKY 22 DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130571	3000 K	4790 lm	45 W	105 lm/W	≤ 22			•					
CELINE / 4000 K / 1200 x 300 mm / 30 W														
CELINE 1200x300 30W 4000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126499	4000 K	4240 lm	33 W	126 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1200x300 30W 4000K CRYSTAL SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126536	4000 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 1200x300 30W 4000K CRYSTAL PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126598	4000 K	4240 lm	33 W	126 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1200x300 30W 4000K CRYSTAL PD SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126673	4000 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1200x300 30W 4000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126451	4000 K	4240 lm	33 W	126 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 1200x300 30W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126017	4000 K	3590 lm	33 W	107 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1200x300 30W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126055	4000 K	3590 lm	33 W	107 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1200x300 30W 4000K MILKY SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126093	4000 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 1200x300 30W 4000K MILKY PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126154	4000 K	3590 lm	33 W	107 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1200x300 30W 4000K MILKY PD SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126239	4000 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE / 4000 K / 1200 x 300 mm / 40 W														
CELINE 1200x300 40W 4000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126734	4000 K	5540 lm	46 W	120 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1200x300 40W 4000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126772	4000 K	5540 lm	46 W	120 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1200x300 40W 4000K CRYSTAL PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126819	4000 K	5540 lm	46 W	120 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1200x300 40W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126291	4000 K	4670 lm	46 W	101 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1200x300 40W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126338	4000 K	4670 lm	46 W	101 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1200x300 40W 4000K MILKY PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126376	4000 K	4670 lm	46 W	101 lm/W	≤ 19	•						•	★

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
CELINE / 4000 K / 1200 x 300 mm / 60 W														
CELINE 1200x300 60W 4000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127175	4000 K	7510 lm	71 W	106 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1200x300 60W 4000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127212	4000 K	7510 lm	71 W	106 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1200x300 60W 4000K CRYSTAL SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127250	4000 K	6840 lm	64 W	106 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 1200x300 60W 4000K CRYSTAL PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127311	4000 K	7510 lm	71 W	106 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1200x300 60W 4000K CRYSTAL PD SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127397	4000 K	6840 lm	64 W	106 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1200x300 60W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126895	4000 K	7120 lm	71 W	100 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1200x300 60W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126932	4000 K	7120 lm	71 W	100 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1200x300 60W 4000K MILKY SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126970	4000 K	6460 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 1200x300 60W 4000K MILKY PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127038	4000 K	7120 lm	71 W	100 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1200x300 60W 4000K MILKY PD SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127113	4000 K	6460 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE / 4000 K / 1250 x 312 mm / 30 W														
CELINE 1250x312,5 30W 4000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126475	4000 K	4240 lm	33 W	126 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1250x312,5 30W 4000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126512	4000 K	4240 lm	33 W	126 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1250x312,5 30W 4000K CRYSTAL SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126550	4000 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 1250x312,5 30W 4000K CRYSTAL PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126611	4000 K	4240 lm	33 W	126 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1250x312,5 30W 4000K CRYSTAL PD SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126697	4000 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE 1250x312,5 30W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126031	4000 K	3590 lm	33 W	107 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1250x312,5 30W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126079	4000 K	3590 lm	33 W	107 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1250x312,5 30W 4000K MILKY SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126116	4000 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 1250x312,5 30W 4000K MILKY PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126178	4000 K	3590 lm	33 W	107 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1250x312,5 30W 4000K MILKY PD SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126253	4000 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•			•	★
CELINE / 4000 K / 1250 x 312 mm / 40 W														
CELINE 1250x312,5 40W 4000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126758	4000 K	5540 lm	46 W	120 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1250x312,5 40W 4000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126796	4000 K	5540 lm	46 W	120 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1250x312,5 40W 4000K CRYSTAL PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126833	4000 K	5540 lm	46 W	120 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1250x312,5 40W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126314	4000 K	4670 lm	46 W	101 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1250x312,5 40W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126352	4000 K	4670 lm	46 W	101 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1250x312,5 40W 4000K MILKY PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126390	4000 K	4670 lm	46 W	101 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE / 4000 K / 1250 x 312 mm / 60 W														
CELINE 1250x312,5 60W 4000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127199	4000 K	7510 lm	71 W	106 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1250x312,5 60W 4000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127236	4000 K	7510 lm	71 W	106 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1250x312,5 60W 4000K CRYSTAL PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127335	4000 K	7510 lm	71 W	106 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE 1250x312,5 60W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126918	4000 K	7120 lm	71 W	100 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 1250x312,5 60W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10126956	4000 K	7120 lm	71 W	100 lm/W	≤ 19			•					★
CELINE 1250x312,5 60W 4000K MILKY PD ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10127052	4000 K	7120 lm	71 W	100 lm/W	≤ 19	•						•	★
CELINE / 4000 K / 600 x 600 mm / 30 W														
CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122088	4000 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				
CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123184	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123382	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124181	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19		•						

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124389	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125560	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125645	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 600 IP54 30W 4000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129773	4000 K	4160 lm	31 W	134 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 600 IP54 30W 4000K CRYSTAL ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129780	4000 K	4120 lm	32 W	128 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 600 30W 4000K MILKY ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122026	4000 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				
CELINE 600 30W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123085	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 30W 4000K MILKY ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123283	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 30W 4000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124082	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 600 30W 4000K MILKY 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124280	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 600 30W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125522	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 600 30W 4000K MILKY DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125607	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 600 IP54 30W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129759	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 IP54 30W 4000K MILKY ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129766	4000 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				
CELINE 600 30W 4000K MILKY 22 ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130021	4000 K	3640 lm	32 W	113 lm/W	≤ 22				•				
CELINE 600 30W 4000K MILKY 22 ON/OFF, w eiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130144	4000 K	3590 lm	31 W	115 lm/W	≤ 22	•							
CELINE 600 30W 4000K MILKY 22 ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130182	4000 K	3590 lm	31 W	115 lm/W	≤ 22	•							
CELINE 600 30W 4000K MILKY 22 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130304	4000 K	3590 lm	31 W	115 lm/W	≤ 22		•						
CELINE 600 30W 4000K MILKY 22 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130342	4000 K	3590 lm	31 W	115 lm/W	≤ 22		•						
CELINE 600 30W 4000K MILKY 22 DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130465	4000 K	3590 lm	31 W	115 lm/W	≤ 22			•					
CELINE 600 30W 4000K MILKY 22 DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130502	4000 K	3590 lm	31 W	115 lm/W	≤ 22			•					
CELINE / 4000 K / 600 x 600 mm / 40 W														
CELINE 600 40W 4000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123580	4000 K	5430 lm	45 W	120 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 40W 4000K CRYSTAL ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123788	4000 K	5430 lm	45 W	120 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 40W 4000K CRYSTAL 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124525	4000 K	5430 lm	45 W	120 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 600 40W 4000K CRYSTAL 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124600	4000 K	5430 lm	45 W	120 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 600 40W 4000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125720	4000 K	5430 lm	45 W	120 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 600 40W 4000K CRYSTAL DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125805	4000 K	5430 lm	45 W	120 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 600 40W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123481	4000 K	4780 lm	45 W	105 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 40W 4000K MILKY ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123689	4000 K	4780 lm	45 W	105 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 600 40W 4000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124488	4000 K	4780 lm	45 W	105 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 600 40W 4000K MILKY 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124563	4000 K	4780 lm	45 W	105 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 600 40W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125683	4000 K	4780 lm	45 W	105 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 600 40W 4000K MILKY DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125768	4000 K	4780 lm	45 W	105 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 600 40W 4000K MILKY 22 ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130229	4000 K	5030 lm	45 W	111 lm/W	≤ 22	•							
CELINE 600 40W 4000K MILKY 22 ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130267	4000 K	5030 lm	45 W	111 lm/W	≤ 22	•							
CELINE 600 40W 4000K MILKY 22 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130380	4000 K	5030 lm	45 W	111 lm/W	≤ 22		•						
CELINE 600 40W 4000K MILKY 22 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130427	4000 K	5030 lm	45 W	111 lm/W	≤ 22		•						
CELINE 600 40W 4000K MILKY 22 DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130540	4000 K	5030 lm	45 W	111 lm/W	≤ 22			•					
CELINE 600 40W 4000K MILKY 22 DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130588	4000 K	5030 lm	45 W	111 lm/W	≤ 22			•					

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
CELINE / 4000 K / 625 x 625 mm / 30 W														
CELINE 625 30W 4000K CRYSTAL ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122095	4000 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				
CELINE 625 30W 4000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123191	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 625 30W 4000K CRYSTAL ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123399	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 625 30W 4000K CRYSTAL 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124198	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 625 30W 4000K CRYSTAL 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124396	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 625 30W 4000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125577	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 625 30W 4000K CRYSTAL DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125652	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 625 IP54 30W 4000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129674	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 625 IP54 30W 4000K CRYSTAL ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129681	4000 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 625 30W 4000K MILKY ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10122033	4000 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				
CELINE 625 30W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123092	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 625 30W 4000K MILKY ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123290	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 625 30W 4000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124099	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 625 30W 4000K MILKY 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124297	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 625 30W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125539	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 625 30W 4000K MILKY DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125614	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 625 IP54 30W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129650	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19	•							★
CELINE 625 IP54 30W 4000K MILKY ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10129667	4000 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				★
CELINE 625 30W 4000K MILKY 22 ELC SATELLITE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130038	4000 K	3640 lm	32 W	113 lm/W	≤ 22				•				
CELINE 625 30W 4000K MILKY 22 ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130151	4000 K	3590 lm	31 W	115 lm/W	≤ 22	•							
CELINE 625 30W 4000K MILKY 22 ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130199	4000 K	3590 lm	31 W	115 lm/W	≤ 22	•							
CELINE 625 30W 4000K MILKY 22 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130311	4000 K	3590 lm	31 W	115 lm/W	≤ 22		•						
CELINE 625 30W 4000K MILKY 22 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130359	4000 K	3590 lm	31 W	115 lm/W	≤ 22		•						
CELINE 625 30W 4000K MILKY 22 DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130472	4000 K	3590 lm	31 W	115 lm/W	≤ 22			•					
CELINE 625 30W 4000K MILKY 22 DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130519	4000 K	3590 lm	31 W	115 lm/W	≤ 22			•					
CELINE / 4000 K / 625 x 625 mm / 40 W														
CELINE 625 40W 4000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123597	4000 K	5430 lm	45 W	120 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 625 40W 4000K CRYSTAL ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123795	4000 K	5430 lm	45 W	120 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 625 40W 4000K CRYSTAL 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124532	4000 K	5430 lm	45 W	120 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 625 40W 4000K CRYSTAL 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124617	4000 K	5430 lm	45 W	120 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 625 40W 4000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125737	4000 K	5430 lm	45 W	120 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 625 40W 4000K CRYSTAL DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125812	4000 K	5430 lm	45 W	120 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 625 40W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123498	4000 K	4780 lm	45 W	105 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 625 40W 4000K MILKY ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10123696	4000 K	4780 lm	45 W	105 lm/W	≤ 19	•							
CELINE 625 40W 4000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124495	4000 K	4780 lm	45 W	105 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 625 40W 4000K MILKY 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10124570	4000 K	4780 lm	45 W	105 lm/W	≤ 19		•						
CELINE 625 40W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125690	4000 K	4780 lm	45 W	105 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 625 40W 4000K MILKY DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10125775	4000 K	4780 lm	45 W	105 lm/W	≤ 19			•					
CELINE 625 40W 4000K MILKY 22 ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130236	4000 K	5030 lm	45 W	111 lm/W	≤ 22	•							
CELINE 625 40W 4000K MILKY 22 ON/OFF LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130274	4000 K	5030 lm	45 W	111 lm/W	≤ 22	•							

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
CELINE 625 40W 4000K MILKY 22 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130397	4000 K	5030 lm	45 W	111 lm/W	≤ 22		•						
CELINE 625 40W 4000K MILKY 22 1-10V LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130434	4000 K	5030 lm	45 W	111 lm/W	≤ 22		•						
CELINE 625 40W 4000K MILKY 22 DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130557	4000 K	5030 lm	45 W	111 lm/W	≤ 22			•					
CELINE 625 40W 4000K MILKY 22 DALI LINECT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10130595	4000 K	5030 lm	45 W	111 lm/W	≤ 22			•					
Zubehör														
PNL 600 UMF SM WH, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113031													
PNL 625 UMF SM WH, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113048													
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993													
PNL 600 UMF FM WH, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113086													
PNL 625 UMF FM WH, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113093													
Verbindungskabel RJ45 5.0m weiß	EC10430695									•				
Verbindungskabel RJ45 10.0m weiß	EC10430749									•				
Verbindungskabel RJ45 5.0m rot	EQ10019890									•				
Verbindungskabel RJ45 5.0m blau	EQ10019982									•				
Verbindungskabel RJ45 10.0m blau	EQ10019999									•				
ESY-Pen, schwarz	EP10425356													★

NOVA

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I DECKENEINLEGELEUCHTEN

- Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)
- Für unterschiedliche Systemmaße erhältlich
- Mit Zubehör auch für Deckenein- oder aufbau geeignet
- Robustes langlebiges Metallgehäuse, Gehäusefront aus einem Stück gefertigt
- Hochwertiger Diffusor aus PMMA-Kunststoff
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 19)
- Lange Lebensdauer durch rückseitige Anordnung der LEDs
- Schnelle Installation durch integriertes EVG

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
NOVA / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm														
NOVA 600 30W TW CRYSTAL SLAVE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112683	2700 K - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19				•				
NOVA 600 30W TW MILKY SLAVE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112836	2700 K - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				
NOVA / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm														
NOVA 625 30W TW CRYSTAL SLAVE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120541	2700 K - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19				•				
NOVA 625 30W TW MILKY SLAVE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120688	2700 K - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				
NOVA / 3000 K / 600 x 600 mm														
NOVA 600 30W 3000K CRYSTAL SLAVE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112140	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19				•				
NOVA 600 30W 3000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10115240	3000 K	3560 lm	32 W	113 lm/W	≤ 19			•					
NOVA 600 30W 3000K CRYSTAL DALI Linect, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10115257	3000 K	3560 lm	32 W	113 lm/W	≤ 19			•					
NOVA 600 30W 3000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121463	3000 K	3560 lm	32 W	113 lm/W	≤ 19	•							
NOVA 600 30W 3000K CRYSTAL ON/OFF Linect, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121470	3000 K	3560 lm	32 W	113 lm/W	≤ 19	•							
NOVA 600 30W 3000K MILKY SLAVE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112324	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19				•				
NOVA 600 30W 3000K Milky ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113369	3000 K	3170 lm	32 W	100 lm/W	≤ 19	•							
NOVA 600 30W 3000K Milky ON/OFF Linect, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113376	3000 K	3170 lm	32 W	100 lm/W	≤ 19	•							
NOVA 600 30W 3000K Milky DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10115165	3000 K	3170 lm	32 W	100 lm/W	≤ 19			•					
NOVA 600 30W 3000K Milky DALI Linect, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10115172	3000 K	3170 lm	32 W	100 lm/W	≤ 19			•					
NOVA / 3000 K / 625 x 625 mm														
NOVA 625 30W 3000K CRYSTAL SLAVE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112980	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19				•				
NOVA 625 30W 3000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10115264	3000 K	3560 lm	32 W	113 lm/W	≤ 19			•					
NOVA 625 30W 3000K CRYSTAL DALI Linect, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10115271	3000 K	3560 lm	32 W	113 lm/W	≤ 19			•					
NOVA 625 30W 3000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121487	3000 K	3560 lm	32 W	113 lm/W	≤ 19	•							
NOVA 625 30W 3000K CRYSTAL ON/OFF Linect, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121494	3000 K	3560 lm	32 W	113 lm/W	≤ 19	•							

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
NOVA 625 30W 3000K Milky ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113383	3000 K	3170 lm	32 W	100 lm/W	≤ 19	•							
NOVA 625 30W 3000K Milky ON/OFF Linect, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113390	3000 K	3170 lm	32 W	100 lm/W	≤ 19	•							
NOVA 625 30W 3000K Milky DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10115189	3000 K	3170 lm	32 W	100 lm/W	≤ 19			•					
NOVA 625 30W 3000K Milky DALI Linect, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10115196	3000 K	3170 lm	32 W	100 lm/W	≤ 19			•					
NOVA 625 30W 3000K MILKY SLAVE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120121	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19				•				
NOVA / 4000 K / 600 x 600 mm														
NOVA 600 30W 4000K CRYSTAL SLAVE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112386	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19				•				
NOVA 600 30W 4000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10115288	4000 K	3950 lm	32 W	125 lm/W	≤ 19			•					
NOVA 600 30W 4000K CRYSTAL DALI Linect, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10115295	4000 K	3950 lm	32 W	125 lm/W	≤ 19			•					
NOVA 600 30W 4000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121449	4000 K	3950 lm	32 W	125 lm/W	≤ 19	•							
NOVA 600 30W 4000K CRYSTAL ON/OFF Linect, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121456	4000 K	3950 lm	32 W	125 lm/W	≤ 19	•							
NOVA 600 30W 4000K MILKY SLAVE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112539	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				
NOVA 600 30W 4000K Milky ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113406	4000 K	3330 lm	32 W	105 lm/W	≤ 19	•							
NOVA 600 30W 4000K Milky ON/OFF Linect, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113413	4000 K	3330 lm	32 W	105 lm/W	≤ 19	•							
NOVA 600 30W 4000K Milky DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10115202	4000 K	3330 lm	32 W	105 lm/W	≤ 19			•					
NOVA 600 30W 4000K Milky DALI Linect, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10115219	4000 K	3330 lm	32 W	105 lm/W	≤ 19			•					
NOVA / 4000 K / 625 x 625 mm														
NOVA 625 30W 4000K CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10115301	4000 K	3950 lm	32 W	125 lm/W	≤ 19			•					
NOVA 625 30W 4000K CRYSTAL DALI Linect, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10115318	4000 K	3950 lm	32 W	125 lm/W	≤ 19			•					
NOVA 625 30W 4000K CRYSTAL SLAVE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120268	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19				•				
NOVA 625 30W 4000K CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121586	4000 K	3950 lm	32 W	125 lm/W	≤ 19	•							
NOVA 625 30W 4000K CRYSTAL ON/OFF Linect, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121593	4000 K	3950 lm	32 W	125 lm/W	≤ 19	•							
NOVA 625 30W 4000K Milky ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113420	4000 K	3330 lm	32 W	105 lm/W	≤ 19	•							
NOVA 625 30W 4000K Milky ON/OFF Linect, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113437	4000 K	3330 lm	32 W	105 lm/W	≤ 19	•							
NOVA 625 30W 4000K Milky DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10115226	4000 K	3330 lm	32 W	105 lm/W	≤ 19			•					
NOVA 625 30W 4000K Milky DALI Linect, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10115233	4000 K	3330 lm	32 W	105 lm/W	≤ 19			•					
NOVA 625 30W 4000K MILKY MASTER DALI BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120398	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA 625 30W 4000K MILKY SLAVE, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120404	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				
NOVA 625 30W 4000K MILKY MASTER DALI KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121302	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA MASTER / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm														
NOVA 600 30W TW CRYSTAL MASTER DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112638	2700 K - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 600 30W TW CRYSTAL MASTER DALI BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112645	2700 K - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA 600 30W TW CRYSTAL MASTER DALI KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121043	2700 K - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 600 30W TW MILKY MASTER DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112782	2700 K - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 600 30W TW MILKY MASTER DALI BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112799	2700 K - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA 600 30W TW MILKY MASTER DALI KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121142	2700 K - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA MASTER / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm														
NOVA 625 30W TW CRYSTAL MASTER DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120442	2700 K - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 625 30W TW CRYSTAL MASTER DALI BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120534	2700 K - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
NOVA 625 30W TW CRYSTAL MASTER DALI KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121326	2700 K - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 625 30W TW MILKY MASTER DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120589	2700 K - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 625 30W TW MILKY MASTER DALI BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120596	2700 K - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA 625 30W TW MILKY MASTER DALI KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121340	2700 K - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA MASTER / 3000 K / 600 x 600 mm														
NOVA 600 30W 3000K CRYSTAL MASTER DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112126	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 600 30W 3000K CRYSTAL MASTER DALI BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112133	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA 600 30W 3000K CRYSTAL MASTER DALI KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120886	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 600 30W 3000K MILKY MASTER DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112188	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 600 30W 3000K MILKY MASTER DALI BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112195	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA 600 30W 3000K MILKY MASTER DALI KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120985	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA MASTER / 3000 K / 625 x 625 mm														
NOVA 625 30W 3000K CRYSTAL MASTER DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112935	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 625 30W 3000K CRYSTAL MASTER DALI BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112942	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA 625 30W 3000K CRYSTAL MASTER DALI KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121166	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 625 30W 3000K MILKY MASTER DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120107	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 625 30W 3000K MILKY MASTER DALI BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120114	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA 625 30W 3000K MILKY MASTER DALI KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121180	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA MASTER / 4000 K / 600 x 600 mm														
NOVA 600 30W 4000K CRYSTAL MASTER DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112362	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 600 30W 4000K CRYSTAL MASTER DALI BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112379	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA 600 30W 4000K CRYSTAL MASTER DALI KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121005	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 600 30W 4000K MILKY MASTER DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112485	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 600 30W 4000K MILKY MASTER DALI BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10112492	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA 600 30W 4000K MILKY MASTER DALI KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121029	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA MASTER / 4000 K / 625 x 625 mm														
NOVA 625 30W 4000K CRYSTAL MASTER DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120244	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•			•	
NOVA 625 30W 4000K CRYSTAL MASTER DALI BT, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120251	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	
NOVA 625 30W 4000K CRYSTAL MASTER DALI KNX, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10121289	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	
NOVA 625 30W 4000K MILKY MASTER DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10120381	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•			•	
Zubehör														
Verbindungskabel RJ45 5.0m rot	EQ10019890									•				
Verbindungskabel RJ45 5.0m blau	EQ10019982									•				
PNL 600 UMF SM WH, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113031													
PNL 625 UMF SM WH, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113048													
Verbindungskabel RJ45 10.0m blau	EQ10019999									•				
Verbindungskabel RJ45 10.0m weiß	EC10430749									•				
Verbindungskabel RJ45 5.0m weiß	EC10430695									•				
ESY-Pen, schwarz	EP10425356													★

STELLA

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I DECKENEINLEGELEUCHTEN

- Einfache Installation bei geringer Einbauhöhe durch besonders flaches Design (Gehäusehöhe 10 mm)
- Leichte Handhabung durch geringes Gewicht
- Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten
- Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
- Drei Montagearten: Einlegen, mit Zubehör auch Aufbau oder Pendel
- Drei Größen für gängige Systemdecken: 300 x 300 mm, 600 x 600 mm oder 625 x 625 mm
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR ≤ 19)

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
STELLA / 3000 K / 300 x 300 mm														
STELLA 300 17W 3000K MILKY 22 ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600302	3000 K	1500 lm	17 W	88 lm/W	≤ 22	•							★
STELLA 300 17W 3000K MILKY 22 DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600319	3000 K	1500 lm	17 W	88 lm/W	≤ 22			•					★
STELLA 300 17W 3000K PRISMATIC ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600005	3000 K	1600 lm	17 W	94 lm/W	≤ 19	•							★
STELLA 300 17W 3000K PRISMATIC DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600036	3000 K	1600 lm	17 W	94 lm/W	≤ 19			•					★
STELLA / 3000 K / 600 x 600 mm														
STELLA 600 33W 3000K MILKY 22 ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600012	3000 K	3600 lm	33 W	109 lm/W	≤ 22	•							★
STELLA 600 33W 3000K MILKY 22 DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600043	3000 K	3600 lm	33 W	109 lm/W	≤ 22			•					★
STELLA 600 33W 3000K PRISMATIC ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600203	3000 K	3650 lm	33 W	110 lm/W	≤ 19	•							★
STELLA 600 33W 3000K PRISMATIC DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600210	3000 K	3650 lm	33 W	110 lm/W	≤ 19			•					★
STELLA / 3000 K / 625 x 625 mm														
STELLA 625 33W 3000K MILKY 22 ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600029	3000 K	3600 lm	33 W	109 lm/W	≤ 22	•							★
STELLA 625 33W 3000K MILKY 22 DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600050	3000 K	3600 lm	33 W	109 lm/W	≤ 22			•					★
STELLA 625 33W 3000K PRISMATIC ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600258	3000 K	3650 lm	33 W	110 lm/W	≤ 19	•							★
STELLA 625 33W 3000K PRISMATIC DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600265	3000 K	3650 lm	33 W	110 lm/W	≤ 19			•					★
STELLA / 4000 K / 300 x 300 mm														
STELLA 300 17W 4000K MILKY 22 ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600326	4000 K	1550 lm	17 W	91 lm/W	≤ 22	•							★
STELLA 300 17W 4000K MILKY 22 DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600333	4000 K	1550 lm	17 W	91 lm/W	≤ 22			•					★
STELLA 300 17W 4000K PRISMATIC ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600067	4000 K	1680 lm	17 W	98 lm/W	≤ 19	•							★
STELLA 300 17W 4000K PRISMATIC DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600098	4000 K	1680 lm	17 W	98 lm/W	≤ 19			•					★
STELLA / 4000 K / 600 x 600 mm														
STELLA 600 33W 4000K MILKY 22 ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600074	4000 K	3700 lm	33 W	112 lm/W	≤ 22	•							★
STELLA 600 33W 4000K MILKY 22 DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600104	4000 K	3700 lm	33 W	112 lm/W	≤ 22			•					★
STELLA 600 33W 4000K PRISMATIC ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600227	4000 K	3800 lm	33 W	115 lm/W	≤ 19	•							★
STELLA 600 33W 4000K PRISMATIC DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600234	4000 K	3800 lm	33 W	115 lm/W	≤ 19			•					★
STELLA / 4000 K / 625 x 625 mm														
STELLA 625 33W 4000K MILKY 22 ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600081	4000 K	3700 lm	33 W	112 lm/W	≤ 22	•							★
STELLA 625 33W 4000K MILKY 22 DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600111	4000 K	3700 lm	33 W	112 lm/W	≤ 22			•					★
STELLA 625 33W 4000K PRISMATIC ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600272	4000 K	3800 lm	33 W	115 lm/W	≤ 19	•							★
STELLA 625 33W 4000K PRISMATIC DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600289	4000 K	3800 lm	33 W	115 lm/W	≤ 19			•					★
Zubehör														
PNL STELLA 1200mm Pendelsatz	EQ10600159													
PNL STELLA 1000mm Pendelsatz	EQ10600166													
PNL STELLA 600 Montagerahmen SM WH SLIM, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600173													
PNL 600 UMF FM WH, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10113086													
PNL STELLA 300 Montagerahmen SM WH SLIM, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600340													★
PNL STELLA 625 Montagerahmen SM WH SLIM, weiß, ähnlich RAL 9003	EQ10600180													

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

ELLEN

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I WAND- UND DECKENLEUCHTEN

- Einfache Installation durch Steckklemmen
- Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption
- Optional mit integriertem Bewegungsmelder (HF) für bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Beleuchtung
- Bewegungsmelder mit Schaltausgang für Master/Master- oder Master/Slave-Vernetzungen
- Einfaches Verändern von Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Helligkeitssollwert per DIP-Schalter in der Leuchte
- Diffusor aus UV-beständigem Kunststoff, Stoßfestigkeitsgrad IK07
- Flimmerfreies Licht

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
ELLEN / 3000 K														
ELLEN 300 12W 3000K MILKY AUTO ON/OFF, weiß	E010850004	3000 K	1150 lm	12 W	95 lm/W	≤ 22	•						•	★
ELLEN 300 12W 3000K MILKY ON/OFF, weiß	E010850011	3000 K	1150 lm	12 W	95 lm/W	≤ 22	•							★
ELLEN 300 IP44 12W 3000K MILKY AUTO ON/OFF, weiß	E010850080	3000 K	1150 lm	12 W	95 lm/W	≤ 22	•						•	★
ELLEN 300 IP44 12W 3000K MILKY ON/OFF, weiß	E010850097	3000 K	1150 lm	12 W	95 lm/W	≤ 22	•							★
ELLEN / 4000 K														
ELLEN 300 12W 4000K MILKY AUTO ON/OFF, weiß	E010850066	4000 K	1250 lm	12 W	104 lm/W	≤ 22	•						•	★
ELLEN 300 12W 4000K MILKY ON/OFF, weiß	E010850073	4000 K	1250 lm	12 W	104 lm/W	≤ 22	•							★
ELLEN 300 IP44 12W 4000K MILKY AUTO ON/OFF, weiß	E010850103	4000 K	1250 lm	12 W	104 lm/W	≤ 22	•						•	★
ELLEN 300 IP44 12W 4000K MILKY ON/OFF, weiß	E010850110	4000 K	1250 lm	12 W	104 lm/W	≤ 22	•							★

ALICIA

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I DOWNLIGHTS

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Schwenkbarer Leuchtenkopf (um bis zu 25°)
- Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln (15°, 24° und 36°)
- Für Bildschirmarbeitsplätze und Technisches Zeichnen nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 16)
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- EVG im Lieferumfang enthalten
- Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
- Optional mit vorverdrahteter Anschlussbox für schnelle Installation und einfache Durchverdrahtung

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
ALICIA / 3000 K / 15°														
ALICIA 68 / 15° 9W 3000K CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302008	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							
ALICIA 68 / 15° 9W 3000K CLEAR DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302107	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					
ALICIA 68 / 15° 9W 3000K CLEAR 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302206	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						
ALICIA 68 / 15° 9W 3000K CLEAR ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302305	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							
ALICIA 68 / 15° 9W 3000K CLEAR DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302404	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					
ALICIA 68 / 15° 9W 3000K CLEAR 1-10V CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302503	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						
ALICIA / 3000 K / 24°														
ALICIA 68 / 24° 9W 3000K CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302022	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							
ALICIA 68 / 24° 9W 3000K CLEAR DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302121	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					
ALICIA 68 / 24° 9W 3000K CLEAR 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302220	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						
ALICIA 68 / 24° 9W 3000K CLEAR ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302329	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							
ALICIA 68 / 24° 9W 3000K CLEAR DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302428	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					
ALICIA 68 / 24° 9W 3000K CLEAR 1-10V CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302527	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						
ALICIA / 3000 K / 36°														
ALICIA 68 / 36° 9W 3000K CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302046	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							
ALICIA 68 / 36° 9W 3000K CLEAR DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302145	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					
ALICIA 68 / 36° 9W 3000K CLEAR 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302244	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						
ALICIA 68 / 36° 9W 3000K CLEAR ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302343	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							
ALICIA 68 / 36° 9W 3000K CLEAR DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302442	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					
ALICIA 68 / 36° 9W 3000K CLEAR 1-10V CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302541	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						
ALICIA / 4000 K / 15°														
ALICIA 68 / 15° 9W 4000K CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302015	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							
ALICIA 68 / 15° 9W 4000K CLEAR DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302114	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
ALICIA 68 / 15° 9W 4000K CLEAR 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302213	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						
ALICIA 68 / 15° 9W 4000K CLEAR ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302312	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							
ALICIA 68 / 15° 9W 4000K CLEAR DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302411	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					
ALICIA 68 / 15° 9W 4000K CLEAR 1-10V CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302510	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						
ALICIA / 4000 K / 24°														
ALICIA 68 / 24° 9W 4000K CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302039	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							
ALICIA 68 / 24° 9W 4000K CLEAR DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302138	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					
ALICIA 68 / 24° 9W 4000K CLEAR 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302237	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						
ALICIA 68 / 24° 9W 4000K CLEAR ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302336	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							
ALICIA 68 / 24° 9W 4000K CLEAR DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302435	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					
ALICIA 68 / 24° 9W 4000K CLEAR 1-10V CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302534	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						
ALICIA / 4000 K / 36°														
ALICIA 68 / 36° 9W 4000K CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302053	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							
ALICIA 68 / 36° 9W 4000K CLEAR DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302152	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					
ALICIA 68 / 36° 9W 4000K CLEAR 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302251	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						
ALICIA 68 / 36° 9W 4000K CLEAR ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302350	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							
ALICIA 68 / 36° 9W 4000K CLEAR DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302459	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					
ALICIA 68 / 36° 9W 4000K CLEAR 1-10V CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010302558	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						

ELSA

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE | DOWNLIGHTS

- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten
- Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
- Version mit Connection Box (CB) inkl. Steckklemme für einfachen Anschluss und Durchverdrahtung
- Schutzart IP 40, unterhalb der Decke IP 44
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
ELSA / 3000 K / 165 mm														
ELSA 165 9W 3000K MILKY ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299728	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25	•							
ELSA 165 9W 3000K MILKY 1-10V CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299780	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25		•						
ELSA 165 9W 3000K MILKY DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299841	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25			•					
ELSA 165 9W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300028	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25	•							
ELSA 165 9W 3000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300127	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25		•						
ELSA 165 9W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300226	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25			•					
ELSA / 3000 K / 225 mm														
ELSA 225 18W 3000K MILKY ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299742	3000 K	1500 lm	18 W	83 lm/W	≤ 25	•							
ELSA 225 18W 3000K MILKY 1-10V CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299803	3000 K	1500 lm	18 W	83 lm/W	≤ 25		•						
ELSA 225 18W 3000K MILKY DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299865	3000 K	1500 lm	18 W	83 lm/W	≤ 25			•					
ELSA 225 18W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300042	3000 K	1500 lm	18 W	83 lm/W	≤ 25	•							
ELSA 225 18W 3000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300141	3000 K	1500 lm	18 W	83 lm/W	≤ 25		•						
ELSA 225 18W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300240	3000 K	1500 lm	18 W	83 lm/W	≤ 25			•					
ELSA / 3000 K / 68 mm														
ELSA 68 5W 3000K MILKY ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299704	3000 K	380 lm	5 W	76 lm/W	≤ 25	•							
ELSA 68 5W 3000K MILKY 1-10V CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299766	3000 K	380 lm	5 W	76 lm/W	≤ 25		•						
ELSA 68 5W 3000K MILKY DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299827	3000 K	380 lm	5 W	76 lm/W	≤ 25			•					
ELSA 68 5W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300004	3000 K	380 lm	5 W	76 lm/W	≤ 25	•							
ELSA 68 5W 3000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300103	3000 K	380 lm	5 W	76 lm/W	≤ 25		•						
ELSA 68 5W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300202	3000 K	380 lm	5 W	76 lm/W	≤ 25			•					
ELSA / 4000 K / 165 mm														
ELSA 165 9W 4000K MILKY ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299735	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25	•							
ELSA 165 9W 4000K MILKY 1-10V CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299797	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25		•						

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
ELSA 165 9W 4000K MILKY DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299858	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25			•					
ELSA 165 9W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300035	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25	•							
ELSA 165 9W 4000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300134	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25		•						
ELSA 165 9W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300233	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25			•					
ELSA / 4000 K / 225 mm														
ELSA 225 18W 4000K MILKY ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299759	4000 K	1600 lm	18 W	88 lm/W	≤ 25	•							
ELSA 225 18W 4000K MILKY DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299872	4000 K	1600 lm	18 W	88 lm/W	≤ 25			•					
ELSA 225 18W 4000K MILKY ON/OFF, eiß, ähnlich RAL 9003	E010300059	4000 K	1600 lm	18 W	88 lm/W	≤ 25	•							
ELSA 225 18W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300257	4000 K	1600 lm	18 W	88 lm/W	≤ 25			•					
ELSA / 4000 K / 68 mm														
ELSA 68 5W 4000K MILKY ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299711	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25	•							
ELSA 68 5W 4000K MILKY 1-10V CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299773	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25		•						
ELSA 68 5W 4000K MILKY DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010299834	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25			•					
ELSA 68 5W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300011	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25	•							
ELSA 68 5W 4000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300110	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25		•						
ELSA 68 5W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300219	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25			•					
Zubehör														
Indoor Downlight Ring 225, weiß	E010300264													
Indoor Downlight Ring 65, weiß	E010300288													
Indoor Downlight Ring 165, weiß	E010300271													
ELSA 225 Surface Mounting Frame WHITE, weiß	E010300899													★
Indoor Downlight Cable 1m, weiß	E010300295													
ELSA 165 Surface Mounting Frame WHITE, weiß	E010300882													★
Universal Junction Box 5 Terminal, schwarz	E010430947													

ELSA SQUARE

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE | DOWNLIGHTS

- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten
- Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
- Version mit Connection Box (CB) inkl. Steckklemme für einfachen Anschluss und Durchverdrahtung
- Schutzart IP 40, unterhalb der Decke IP 44
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
ELSA Square / 3000 K / 125 mm / 12 W														
ELSA 125 12W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300325	3000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25	•							
ELSA 125 12W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300424	3000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25			•					
ELSA 125 12W 3000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300523	3000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25		•						
ELSA Square / 3000 K / 125 mm / 15 W														
ELSA 125 15W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300349	3000 K	1220 lm	16 W	76 lm/W	≤ 28	•							
ELSA 125 15W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300448	3000 K	1220 lm	16 W	78 lm/W	≤ 28			•					
ELSA 125 15W 3000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300547	3000 K	1220 lm	16 W	76 lm/W	≤ 28		•						
ELSA Square / 3000 K / 125 mm / 9 W														
ELSA 125 9W 3000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300301	3000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25	•							
ELSA 125 9W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300400	3000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25			•					
ELSA 125 9W 3000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300509	3000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25		•						
ELSA Square / 3000 K / 165 mm / 15 W														
ELSA 165 15W 3000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300462	3000 K	1220 lm	16 W	78 lm/W	≤ 28			•					
ELSA 165 15W 3000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300561	3000 K	1220 lm	16 W	76 lm/W	≤ 28		•						
ELSA Square / 4000 K / 125 mm / 12 W														
ELSA 125 12W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300332	4000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25	•							
ELSA 125 12W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300431	4000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25			•					
ELSA 125 12W 4000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300530	4000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25		•						
ELSA Square / 4000 K / 125 mm / 15 W														
ELSA 125 15W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300356	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28	•							
ELSA 125 15W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300455	4000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 28			•					
ELSA 125 15W 4000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300554	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28		•						

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
ELSA Square / 4000 K / 125 mm / 9 W														
ELSA 125 9W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300318	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25	•							
ELSA 125 9W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300417	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25			•					
ELSA 125 9W 4000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300516	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25		•						
ELSA Square / 4000 K / 165 mm / 15 W														
ELSA 165 15W 4000K MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300370	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28	•							
ELSA 165 15W 4000K MILKY DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300479	4000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 28			•					
ELSA 165 15W 4000K MILKY 1-10V, weiß, ähnlich RAL 9003	E010300578	4000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 28		•						

STINA

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE | DOWNLIGHTS

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln (25°, 38° und 60°)
- Für Bildschirmarbeitsplätze und Technisches Zeichnen nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 16)
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- EVG im Lieferumfang enthalten
- Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
- Optional mit vorverdrahteter Anschlussbox für schnelle Installation und einfache Durchverdrahtung

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
STINA / 3000 K / 112 mm / 38°														
STINA 112 / 38° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304064	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 112 / 38° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304163	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 112 / 38° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304262	3000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 112 / 38° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304361	3000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA 112 / 38° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304460	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 112 / 38° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304569	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 112 / 38° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304668	3000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 112 / 38° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304767	3000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA / 3000 K / 112 mm / 60°														
STINA 112 / 60° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304088	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 112 / 60° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304187	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 112 / 60° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304286	3000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 112 / 60° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304385	3000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA 112 / 60° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304484	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 112 / 60° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304583	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 112 / 60° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304682	3000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 112 / 60° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304781	3000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA / 3000 K / 90 mm / 25°														
STINA 90 / 25° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304002	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 10	•							
STINA 90 / 25° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304101	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 25° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304200	3000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 25° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304309	3000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 25° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304408	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
STINA 90 / 25° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304507	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 25° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304606	3000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 25° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304705	3000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA / 3000 K / 90 mm / 38°														
STINA 90 / 38° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304026	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 38° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304125	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 38° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304224	3000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 38° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304323	3000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 38° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304422	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 38° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304521	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 38° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304620	3000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 38° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304729	3000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA / 3000 K / 90 mm / 60°														
STINA 90 / 60° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304040	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 60° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304149	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 60° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304248	3000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 60° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304347	3000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 60° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304446	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 60° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304545	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 60° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304644	3000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 60° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304743	3000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA / 4000 K / 112 mm / 38°														
STINA 112 / 38° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304071	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 112 / 38° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304170	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 112 / 38° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304279	4000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 112 / 38° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304378	4000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA 112 / 38° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304477	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 112 / 38° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304576	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 112 / 38° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304675	4000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 112 / 38° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304774	4000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA / 4000 K / 112 mm / 60°														
STINA 112 / 60° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304095	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 112 / 60° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304194	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 112 / 60° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304293	4000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 112 / 60° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304392	4000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA 112 / 60° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304491	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 112 / 60° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304590	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 112 / 60° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304699	4000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 112 / 60° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304798	4000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA / 4000 K / 90 mm / 25°														
STINA 90 / 25° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304019	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
STINA 90 / 25° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304118	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 25° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304217	4000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 25° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304316	4000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 25° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304415	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 25° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304514	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 25° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304613	4000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 25° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304712	4000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA / 4000 K / 90 mm / 38°														
STINA 90 / 38° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304033	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 38° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304132	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 38° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304231	4000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 38° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304330	4000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 38° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304439	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 38° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304538	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 38° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304637	4000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 38° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304736	4000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA / 4000 K / 90 mm / 60°														
STINA 90 / 60° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304057	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 60° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304156	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 60° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304255	4000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 60° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304354	4000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 60° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304453	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 60° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304552	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							
STINA 90 / 60° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI CB, schwarz, ähnlich RAL 9005	E010304651	4000 K	1150 lm	16 W	74 lm/W	≤ 16			•					
STINA 90 / 60° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI CB, weiß, ähnlich RAL 9003	E010304750	4000 K	1300 lm	16 W	83 lm/W	≤ 16			•					

ISABELLE

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I STEHLEUCHTEN

- Schlichtes, zeitloses Design mit hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse
- Integrierter Präsenzmelder für anwesenheits- und tageslichtabhängige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes (Konstantlichtregelung)
- 2 LED-Leuchtfelder (Up-/Downlight) für direkte Ausleuchtung und indirektes Deckenlicht
- Transparente Abdeckung für das Indirektlicht schützt vor Verschmutzung
- Bequemes Bedienen per Taster im Leuchtenkopf (Schalten, Dimmen/Helligkeitssollwert), Einstellregler (Nachlaufzeit) oder die beiliegende Infrarot-Fernbedienung
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 19)
- Optimale Standfestigkeit auch auf unebenen Böden durch höhenverstellbare Schraubfüße
- ZweiFußvarianten ermöglichen den Einsatz der Stehleuchte an unterschiedlichen Schreibtischtypen

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
ISABELLE / 3000 K														
ISABELLE 45W 3000K WH CRYSTAL PD S-BASE, weiß, ähnlich RAL 9003	E010306006	3000 K	6000 lm	47 W	127 lm/W	≤ 19	•						•	
ISABELLE 45W 3000K BK CRYSTAL PD S-BASE, anthrazit, ähnlich RAL 7021	E010306020	3000 K	6000 lm	47 W	127 lm/W	≤ 19	•						•	
ISABELLE 45W 3000K WH CRYSTAL PD U-BASE, weiß, ähnlich RAL 9003	E010306044	3000 K	6000 lm	47 W	127 lm/W	≤ 19	•						•	
ISABELLE 45W 3000K BK CRYSTAL PD U-BASE, anthrazit, ähnlich RAL 7021	E010306068	3000 K	6000 lm	47 W	127 lm/W	≤ 19	•						•	
ISABELLE / 4000 K														
ISABELLE 45W 4000K WH CRYSTAL PD S-BASE, weiß, ähnlich RAL 9003	E010306013	4000 K	6300 lm	47 W	133 lm/W	≤ 19	•						•	
ISABELLE 45W 4000K BK CRYSTAL PD S-BASE, anthrazit, ähnlich RAL 7021	E010306037	4000 K	6300 lm	47 W	133 lm/W	≤ 19	•						•	
ISABELLE 45W 4000K WH CRYSTAL PD U-BASE, weiß, ähnlich RAL 9003	E010306051	4000 K	6300 lm	47 W	133 lm/W	≤ 19	•						•	
ISABELLE 45W 4000K BK CRYSTAL PD U-BASE, anthrazit, ähnlich RAL 7021	E010306075	4000 K	6300 lm	47 W	133 lm/W	≤ 19	•						•	
Zubehör														
Mobil ISABELLE, silber/grün-metallic	E010306082													
ESY-Pen, schwarz	EP10425356													★

PRANA+

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I STEHLEUCHTEN

- Premium-Design von „Peter Schmidt, Belliero & Zandée“ mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Mit SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting (Lichtfarbe: Tunable White, 2700-6500 K)
- Integrierter Präsenzmelder für anwesenheitsabhängige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes und adaptive Konstantlichtregelung zur energieeffizienten Tageslichtnutzung
- 2 individuell steuerbare LED-Leuchtfelder (Up-/Downlight) für direkte Ausleuchtung und indirektes Deckenlicht
- Bequemes Bedienen über integriertes Touch-Panel oder per Smartphone, Tablet und Computer (Wi-Fi)
- Einfaches Speichern von bis zu drei individuellen Lichtszenen
- Mehrere Leuchten miteinander vernetz- und synchronisierbar für eine harmonische Grundausleuchtung bei nicht voll besetzten, größeren Räumen, z.B. mit 10% Orientierungslicht
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Für Bildschirmarbeitsplätze und Technisches Zeichnen nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 16)
- Leuchtenkopf für unterschiedliche Tischlängen individuell verstellbar, zur optimalen Ausrichtung auf die Arbeitsfläche
- Kabelausführung am Fuß zu vier verschiedenen Seiten möglich
- Optional mit teilbarem Standfuß für Schreibtische mit durchgehenden Seitenflanken

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
PRANA+ / 2700 K–6500 K (Tunable White)														
Office floor light PRANA+ 110W TW WH CRYSTAL SL, weiß, ähnlich RAL 9016	EV10401008	2700 K - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•						•	
Office floor light PRANA+ 110W TW BK CRYSTAL SL, schwarz	EV10401015	2700 K - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•						•	
Office floor light PRANA+ 110W TW ST CRYSTAL SL, chrom	EV10401022	2700 K - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•						•	
Office floor light PRANA+ 110W TW WH CRYSTAL SL, weiß, ähnlich RAL 9016	EV10401039	2700 K - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•						•	
Office floor light PRANA+ 110W TW BK CRYSTAL SL, schwarz	EV10401046	2700 K - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•						•	
Office floor light PRANA+ 110W TW ST CRYSTAL SL, chrom	EV10401053	2700 K - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•						•	

ISABELLE

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I PENDELLEUCHTEN

- Schlichtes, zeitloses Design mit hochwertigem, pulverbeschichtetem und verwindungssteifem Metallgehäuse
- Blendfreies Direkt- und Indirektlicht
- Hochwertiger Diffusor aus PMMA-Kunststoff
- Transparente Abdeckung für das Indirektlicht schützt vor Verschmutzung
- Optional mit integriertem Präsenzmelder für anwesenheits- und tageslichtabhängige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes (Konstantlichtregelung) und bequemem Bedienen per Taster oder beiliegender Infrarot-Fernbedienung
- Für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 19)
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
ISABELLE / 3000 K														
Pendulum light ISABELLE 72W 3000K WH CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010306105	3000 K	8000 lm	79 W	101 lm/W	≤ 19	•							★
Pendulum light ISABELLE 72W 3000K BK CRYSTAL ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	E010306112	3000 K	8000 lm	79 W	101 lm/W	≤ 19	•							★
Pendulum light ISABELLE 72W 3000K WH CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010306143	3000 K	8190 lm	78 W	105 lm/W	≤ 19			•					★
Pendulum light ISABELLE 72W 3000K BK CRYSTAL DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	E010306150	3000 K	8190 lm	78 W	105 lm/W	≤ 19			•					★
Pendulum light ISABELLE 72W 3000K WH CRYSTAL AUTO DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010306181	3000 K	8190 lm	80 W	102 lm/W	≤ 19			•				•	★
Pendulum light ISABELLE 72W 3000K BK CRYSTAL AUTO DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	E010306198	3000 K	8190 lm	80 W	102 lm/W	≤ 19			•				•	★
ISABELLE / 4000 K														
Pendulum light ISABELLE 72W 4000K WH CRYSTAL ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9003	E010306129	4000 K	8000 lm	79 W	101 lm/W	≤ 19	•							★
Pendulum light ISABELLE 72W 4000K BK CRYSTAL ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	E010306136	4000 K	8000 lm	79 W	101 lm/W	≤ 19	•							★
Pendulum light ISABELLE 72W 4000K WH CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010306167	4000 K	8830 lm	78 W	113 lm/W	≤ 19			•					★
Pendulum light ISABELLE 72W 4000K BK CRYSTAL DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	E010306174	4000 K	8830 lm	78 W	113 lm/W	≤ 19			•					★
Pendulum light ISABELLE 72W 4000K WH CRYSTAL AUTO DALI, weiß, ähnlich RAL 9003	E010306204	4000 K	8830 lm	80 W	110 lm/W	≤ 19			•				•	★
Pendulum light ISABELLE 72W 4000K BK CRYSTAL AUTO DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	E010306211	4000 K	8830 lm	80 W	110 lm/W	≤ 19			•				•	★
Zubehör														
Mobil ISABELLE, silber/grün-metallic	E010306082													
ESY-Pen, schwarz	EP10425356													★

PRANA+

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I PENDELLEUCHTEN

- Premium-Design von „Peter Schmidt, Belliero & Zandée“ mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Hochwertiger Diffusor aus PMMA-Kunststoff
- Zuleitung zum LED-Panel dient gleichzeitig als Aufhängung der Leuchte und sorgt so für ein klares Erscheinungsbild
- Optional mit 2 LED-Leuchtfeldern (Up-/Downlight) für direkte und indirekte Ausleuchtung
- Optional mit veränderbarer Lichtfarbe (Tunable White, 2700-6500 K)
- Varianten für die Ansteuerung über DALI oder per 230V-Taster
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze und Technisches Zeichnen nach DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)
- Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
PRANA+ / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 30 W														
Pendulum light PRANA+ 30W TW CR CRYSTAL DIM, chrom	EV10125034	2700 K - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16	•							★
Pendulum light PRANA+ 30W TW BK CRYSTAL DIM, schwarz	EV10125041	2700 K - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16	•							★
Pendulum light PRANA+ 30W TW CR CRYSTAL DALI, chrom	EV10125072	2700 K - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16			•					
Pendulum light PRANA+ 30W TW WH CRYSTAL DIM, weiß, ähnlich RAL 9016	EV10125089	2700 K - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16	•							★
Pendulum light PRANA+ 30W TW BK CRYSTAL DALI, schwarz	EV10125171	2700 K - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16			•					
Pendulum light PRANA+ 30W TW WH CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9016	EV10125270	2700 K - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16			•					
PRANA+ / 2700 K–6500 K (Tunable White) / 60 W														
Pendulum light PRANA+ 60W TW CR CRYSTAL DALI, chrom	EV10125027	2700 K - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16			•					
Pendulum light PRANA+ 60W TW BK CRYSTAL DALI, schwarz	EV10125126	2700 K - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16			•					
Pendulum light PRANA+ 60W TW WH CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9016	EV10125225	2700 K - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16			•					
Pendulum light PRANA+ 60W TW CR CRYSTAL DIM, chrom	EV10125249	2700 K - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16	•							★
Pendulum light PRANA+ 60W TW BK CRYSTAL DIM, schwarz	EV10125287	2700 K - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16	•							★
Pendulum light PRANA+ 60W TW WH CRYSTAL DIM, weiß, ähnlich RAL 9016	EV10125294	2700 K - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16	•							★
PRANA+ / 3000 K / 30 W														
Pendulum light PRANA+ 30W 3000K CR CRYSTAL DALI, chrom	EV10125058	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16			•					
Pendulum light PRANA+ 30W 3000K CR CRYSTAL DIM, chrom	EV10125096	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16	•							★
Pendulum light PRANA+ 30W 3000K BK CRYSTAL DIM, schwarz	EV10125133	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16	•							★
Pendulum light PRANA+ 30W 3000K WH CRYSTAL DIM, weiß, ähnlich RAL 9016	EV10125140	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16	•							★
Pendulum light PRANA+ 30W 3000K BK CRYSTAL DALI, schwarz	EV10125157	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16			•					
Pendulum light PRANA+ 30W 3000K WH CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9016	EV10125256	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16			•					
PRANA+ / 3000 K / 60 W														
Pendulum light PRANA+ 60W 3000K CR CRYSTAL DALI, chrom	EV10125003	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16			•					
Pendulum light PRANA+ 60W 3000K BK CRYSTAL DALI, schwarz	EV10125102	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16			•					

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
Pendulum light PRANA+ 60W 3000K WH CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9016	EV10125201	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16			•					
Pendulum light PRANA+ 60W 3000K CR CRYSTAL DIM, chrom	EV10125300	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16	•							★
Pendulum light PRANA+ 60W 3000K BK CRYSTAL DIM, schwarz	EV10125317	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16	•							★
Pendulum light PRANA+ 60W 3000K WH CRYSTAL DIM, weiß, ähnlich RAL 9016	EV10125324	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16	•							★
PRANA+ / 4000 K / 30 W														
Pendulum light PRANA+ 30W 4000K CR CRYSTAL DALI, chrom	EV10125065	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16			•					
Pendulum light PRANA+ 30W 4000K BK CRYSTAL DALI, schwarz	EV10125164	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16			•					
Pendulum light PRANA+ 30W 4000K CR CRYSTAL DIM, chrom	EV10125188	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16	•							★
Pendulum light PRANA+ 30W 4000K BK CRYSTAL DIM, schwarz	EV10125195	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16	•							★
Pendulum light PRANA+ 30W 4000K WH CRYSTAL DIM, weiß, ähnlich RAL 9016	EV10125232	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16	•							★
Pendulum light PRANA+ 30W 4000K WH CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9016	EV10125263	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16			•					
PRANA+ / 4000 K / 60 W														
Pendulum light PRANA+ 60W 4000K CR CRYSTAL DALI, chrom	EV10125010	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16			•					
Pendulum light PRANA+ 60W 4000K BK CRYSTAL DALI, schwarz	EV10125119	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16			•					
Pendulum light PRANA+ 60W 4000K WH CRYSTAL DALI, weiß, ähnlich RAL 9016	EV10125218	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16			•					
Pendulum light PRANA+ 60W 4000K CR CRYSTAL DIM, chrom	EV10125331	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16	•							★
Pendulum light PRANA+ 60W 4000K BK CRYSTAL DIM, schwarz	EV10125348	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16	•							★
Pendulum light PRANA+ 60W 4000K WH CRYSTAL DIM, weiß, ähnlich RAL 9016	EV10125355	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16	•							★

OLIVIA

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I FEUCHTRAUMLEUCHTEN

- Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten
- Einfache Durchverdrahtung durch Steckklemmen auf beiden Gehäuseseiten
- Einfache Entfernung des Diffusors durch handliche Verschlussclips
- Verschlussclips aus Edelstahl als optionales Zubehör
- Stoßfestigkeitsgrad IK 08, Schutzart IP 65
- Variante mit 6500 lm als energieeffizienter LED-Ersatz einer 2x 58 W Leuchtstofflampe
- Flimmerfreies Licht

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
OLIVIA / 4000 K / 1265 mm / 36 W														
OLIVIA 1265 36W 4000K MILKY ON/OFF, hellgrau, ähnlich RAL 7035	E010310102	4000 K	3600 lm	36 W	100 lm/W	≤ 25	•							
OLIVIA 1265 36W 4000K MILKY DALI, hellgrau, ähnlich RAL 7035	E010310126	4000 K	3600 lm	36 W	100 lm/W	≤ 25			•					
OLIVIA / 4000 K / 1565 mm / 50 W														
OLIVIA 1565 50W 4000K MILKY ON/OFF, hellgrau, ähnlich RAL 7035	E010310119	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	≤ 25	•							
OLIVIA 1565 50W 4000K MILKY DALI, hellgrau, ähnlich RAL 7035	E010310133	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	≤ 25			•					
OLIVIA / 4000 K / 1565 mm / 60 W														
OLIVIA 1565 60W 4000K MILKY ON/OFF, hellgrau, ähnlich RAL 7035	E010310164	4000 K	6500 lm	60 W	108 lm/W	≤ 24	•							★

ELH

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer
- Geeignet für Deckeneinbau oder –anbau
- Spezial-Linse für die weit reichende Ausleuchtung von großen Räumen (O) oder langen Korridoren (C)
- Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und halbjährlichem Betriebsdauertest
- Anzeige der Testergebnisse durch farbige Status-LED
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss per Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption
- Optionale Fernabschaltung und Status-Auslesefunktion über DALI-Bus

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
ELH C LED SC SM, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10080005		155 lm	4 W	36 lm/W		•		•					
ELH O LED SC SM, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10080036		155 lm	4 W	36 lm/W		•		•					
ELH C LED SC FM, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10080012		155 lm	4 W	36 lm/W		•		•					
ELH O LED SC FM, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10080029		155 lm	4 W	36 lm/W		•		•					

ELX

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN

- Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegbeleuchtung mit 3 h oder 8 h Notlichtdauer
- Grundgehäuse aus UV-stabilisiertem Kunststoff mit großem Verdrahtungsraum und Leitungszuführungen aus mehreren Richtungen
- Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige
- Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich
- Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion
- Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest
- Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige
- Umfangreiches Zubehör für vielfältige Montagearten erhältlich
- Austauschbarer NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Optional zum Anschluss an eine zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung (24 V - 230 V AC/DC)

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
ELX 20 LEDi Flat 24-230VA, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077067	4000 K	200 lm	3 W	62 lm/W		•							
ELX 20 LEDi Flat 3h, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077227	4000 K	186 lm	1 W	128 lm/W		•							
ELX 20 LEDi Flat 8h, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077340	4000 K	60 lm	1 W	41 lm/W		•							
Zubehör														
ELX - Akku 3,6 V / 1800 mAh	EN10077418													
Wandmontagewinkel 110, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077289													
Universal Einbaurahmen 430, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077234													
Schutzkorb 80, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077265													
Pendelsatz Rohr, chrom/weiß, ähnlich RAL 9010	EN10078316													
Pendelsatz Seil, chrom/weiß, ähnlich RAL 9010	EN10077258													
SLX/ELX 32 Cover weiß RAL 9003, weiß, ähnlich RAL 9003	EN10032455													
SLX/ELX 32 Cover schwarz RAL 9004, schwarz, ähnlich RAL 9004	EN10032462													
SLX/ELX 32 Cover grau RAL 7016, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EN10032479													
SLX/ELX 32 Cover grau RAL 7032	EN10032486													
SLX/ELX 32 Cover grau RAL 7023, betongrau, ähnlich RAL 7023	EN10032493													
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993													
ESY-Pen, schwarz	EP10425356													★
Mobil-SLi, silber/grün-metallic	EN10017704													

SLA

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 14 m Erkennungsweite
- Geeignet für Wand- und Deckenmontage; Wandausleger- und Pendelmontage mit Zubehör
- Inklusive Leuchtmittel (je nach Variante LED oder Leuchtstofflampe)
- Einfache Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi, Statusanzeige durch LED
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten für bessere Orientierung im Notfall
- die Erkennungsweite Durch die Höhenverstellbarkeit des Leuchtmittels lässt sich mit der SLA Hohe Haube auf 25 m erhöhen
- Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss per Steckklemmen
- Leitungseinführung hinten oder seitlich mit elastischen Dichtungsmembranen

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
SLA FLPi, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10017506			5 W			•							
SLA FLPi SC, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10017513			5 W			•							
SLA LEDi, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10017544			2 W			•							
SLA LEDi SC, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10017551			2 W			•							
Zubehör														
Mobil-SLi, silber/grün-metallic	EN10017704													
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993													
SLA Wandausleger, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10017803													
SLA Wandmontagewinkel, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10017797													
SLA Hohe Haube	EN10017810													
SLA Piktogramm-Satz 25 m (Ersatz)	EN10017827													
SLA/SLB Pendelsatz, chrom/weiß, ähnlich RAL 9010	EN10027048													
SLA Piktogramm-Satz 14 m (Ersatz)	EN10017711													
SLA Schutzkorb 140, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10017841													
SLA/SLF Schutzkorb 220, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10017858													
ESY-Pen, schwarz	EP10425356													★
SLA Piktogramm-Satz-CH 30 m (Ersatz)	EN10017865													

SLB

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 21 m Erkennungsweite
- Geeignet für Wand- und Deckenmontage; Wandausleger- und Pendelmontage mit Zubehör
- Inklusive Leuchtmittel (je nach Variante LED, Leuchtstofflampe oder Glühlampe)
- Einfache Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster, Statusanzeige durch LED
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten für bessere Orientierung im Notfall
- Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss per Steckklemmen
- Leitungseinführung hinten oder seitlich mit elastischen Dichtungsmembranen

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
SLB FLP, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10026805			4 W			•							
SLB GL, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10026829			3 W			•							
SLB LED, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10026836			3 W			•							
Zubehör														
SLB Wandausleger, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10027031													
SLA/SLB Pendelsatz, chrom/weiß, ähnlich RAL 9010	EN10027048													
SLB Piktogramm-Satz 21 m (Ersatz)	EN10027000													
SLB Schutzkorb, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10027062													

SLC/SLD

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 25 m oder 32 m Erkennungsweite
- Varianten für Wand-, Wandausleger-, Pendel-, Deckenanbau- und Deckeneinbaumontage
- Selbstüberwachung (SC = Self Control) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Inklusive Leuchtmittel (LED)
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi
- Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und jährlichem Betriebsdauertest
- Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Inklusive NiMH-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss per Steckklemmen

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
SLC														
SLC LEDi SC/C Deckenaufbaumontage, aluminiumfarben	EN10030321			3 W			•							
SLC LEDi SC/C Deckeneinbaumontage, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10030352			3 W			•							
SLC LEDi SC/C Pendelmontage, aluminiumfarben	EN10030345			3 W			•							
SLC LEDi SC/C Wandauslegermontage, aluminiumfarben	EN10030338			3 W			•							
SLC LEDi SC/C Wandmontage, aluminiumfarben	EN10030314			3 W			•							
SLD														
SLD LEDi SC/C Deckenaufbaumontage, aluminiumfarben	EN10031021			3 W			•							
SLD LEDi SC/C Deckeneinbaumontage, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10031052			3 W			•							
SLD LEDi SC/C Pendelmontage, aluminiumfarben	EN10031045			3 W			•							
SLD LEDi SC/C Wandauslegermontage, aluminiumfarben	EN10031038			3 W			•							
SLD LEDi SC/C Wandmontage, aluminiumfarben	EN10031014			3 W			•							
Zubehör														
Mobil-SLi, silber/grün-metallic	EN10017704													
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993													
SLC Piktogramm-Scheibe einseitig rechts	EN10030406													
SLC Piktogramm-Scheibe einseitig links	EN10030413													
SLC Piktogramm-Scheibe einseitig unten	EN10030420													
SLC Piktogramm-Scheibe zweiseitig unten/unten	EN10030437													
SLC Piktogramm-Scheibe zweiseitig rechts/links	EN10030444													
SLC Piktogramm-Scheibe einseitig oben	EN10032639													
SLC Piktogramm-Scheibe zweiseitig oben/oben	EN10032622													
SLC Piktogramm-Scheibe zweiseitig oben rechts/oben links	EN10032615													
SLC Piktogramm-Scheibe zweiseitig unten rechts/unten links	EN10032608													

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
ESY-Pen, schwarz	EP10425356													★
SLD Piktogramm-Scheibe einseitig rechts	EN10031106													
SLD Piktogramm-Scheibe einseitig links	EN10031113													
SLD Piktogramm-Scheibe einseitig unten	EN10031120													
SLD Piktogramm-Scheibe einseitig oben	EN10033230													
SLD Piktogramm-Scheibe zweiseitig unten/unten	EN10031137													
SLD Piktogramm-Scheibe zweiseitig rechts/links	EN10031144													
SLD Piktogramm-Scheibe zweiseitig unten rechts/unten links	EN10033209													
SLD Piktogramm-Scheibe zweiseitig oben rechts/oben links	EN10033216													
SLD Piktogramm-Scheibe zweiseitig oben/oben	EN10033223													

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

SLE/SLF

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h / 8 h Notlichtdauer und 24 m oder 30 m Erkennungsweite
- Varianten für Wand- und Deckenanbaumontage
- Selbstüberwachung (SC = Self Control) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Inklusive Leuchtmittel (LED)
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi
- Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und jährlichem Betriebsdauertest
- Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Inklusive NiMH-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss per Steckklemmen

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
SLE														
SLE LEDi SC/C Deckenaufbaumontage, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10061813			4 W			•							
SLE LEDi SC/C Wandmontage, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10061806			4 W			•							
SLF														
SLF LEDi SC/C Deckenaufbaumontage, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10061837			4 W			•							
SLF LEDi SC/C Wandmontage, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10061820			4 W			•							
Zubehör														
Mobil-SLi, silber/grün-metallic	EN10017704													
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993													
SLE Piktogramm-Satz 1 (Ersatz)	EN10060663													
SLE Piktogramm-Satz 2 (Ersatz)	EN10060670													
SLE/C Wandausleger, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10060335													
SLE/SLF/C Pendelsatz, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10060359													
SLE Schutzkorb 180, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10017988													
ESY-Pen, schwarz	EP10425356													★
SLF Piktogramm-Satz 1 (Ersatz)	EN10061066													
SLF Piktogramm-Satz 2 (Ersatz)	EN10061073													
SLF/C Wandausleger, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10060342													
SLA/SLF Schutzkorb 220, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10017858													
SLE Schutzkorb 100, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10017995													
SLF Schutzkorb 100, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10017971													

SLG

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer
- Geeignet für Deckeneinbaumontage
- Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi
- Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und halbjährlichem Betriebsdauertest
- Anzeige der Testergebnisse durch farbige Status-LED
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Inklusive NiMh-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss per Steckklemmen

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
SLG LEDi SC/C, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10061301			4 W			•							
Zubehör														
SLG Befestigungssatz, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10061318													
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993													
Mobil-SLi, silber/grün-metallic	EN10017704													
ESY-Pen, schwarz	EP10425356													★

SLP

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN

- Dauer- oder Blinklicht als Halogenstrahler oder LED-Beleuchtung, per frontseitigem Schalter wählbar
- Bereitschaftsschaltung für automatisches Einschalten der Leuchte bei Stromausfall
- Wartungsfreier Akku mit Ladestatus- und Kapazitätsanzeige
- Separater Wand-/Bodenhalter mit Ladeteil und Anschluss für 230 V oder 12 - 48 V DC (z. B. aus einem Fahrzeug)
- Kugelkopf horizontal und vertikal schwenkbar
- Rückseitiger Magnet zur Befestigung an Eisen- oder Stahlflächen
- Inklusive gelber Vorsatzscheibe
- Halter für 4 Vorsatzscheiben auf der Rückseite
- Splint und Kette zur Arretierung des Handscheinwerfers in Wand-/Bodenhalter

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
SL P Notleuchte mobil, rot/schwarz	EN10050008	3000 K	88 lm	8 W	10 lm/W		•							
Zubehör														
SL P Vorsatzscheiben, rot, grün, klar	EN10050145													

SLX

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN



- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h oder 8 h Notlichtdauer und 14 m, 24 m oder 32 m Erkennungsweite
- Varianten für Wand- und Deckenanbaumontage
- Grundgehäuse aus UV-stabilisiertem Kunststoff mit großem Verdrahtungsraum und Leitungszuführungen aus mehreren Richtungen
- Drei Aufsatzvarianten: flache Abdeckung, Displayscheibe oder High Cover
- Selbstüberwachung (SC = Self Control) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Inklusive Leuchtmittel (LED)
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Magnet oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi
- Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und jährlichem Betriebsdauertest
- Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss per Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption
- Optional zum Anschluss an eine zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung (24 V - 230 V AC/DC)

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
SLX 14 M / Flat														
SLX 14 LEDi Flat 24-230V, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077005			3 W			•							
SLX 14 LEDi Flat 3h, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077609			1 W			•							
SLX 14 LEDi Flat 8h, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077616			1 W			•							
SLX 24 M / Display														
SLX 24 LEDi Display 24-230V, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077029			3 W			•							
SLX 24 LEDi Display 3h, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077371			1 W			•							
SLX 24 LEDi Display 8h, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077388			1 W			•							
SLX 24 M / Flat														
SLX 24 LEDi Flat 24-230V, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077036			3 W			•							
SLX 24 LEDi Flat 3h, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077241			1 W			•							
SLX 24 LEDi Flat 8h, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077302			1 W			•							
SLX 24 M / High Cover														
SLX 24 LEDi High Cover 24-230V, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077012			3 W			•							
SLX 24 LEDi High Cover 3h, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077357			1 W			•							
SLX 24 LEDi High Cover 8h, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077364			1 W			•							
SLX 32 M / Display														
SLX 32 LEDi Display 24-230V, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077050			3 W			•							
SLX 32 LEDi Display 3h, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077210			1 W			•							
SLX 32 LEDi Display 8h, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077319			1 W			•							
SLX 32 M / High Cover														
SLX 32 LEDi High Cover 24-230V, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077043			3 W			•							
SLX 32 LEDi High Cover 3h, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077203			1 W			•							
SLX 32 LEDi High Cover 8h, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077326			1 W			•							

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
Zubehör														
Piktogramm-Scheibe 24 einseitig rechts	EN10079054													
Piktogramm-Scheibe 24 einseitig links	EN10079061													
Piktogramm-Scheibe 24 einseitig unten	EN10079078													
Piktogramm-Scheibe 24 einseitig oben	EN10032547													
Piktogramm-Scheibe 24 zweiseitig unten/unten	EN10079085													
Piktogramm-Scheibe 24 zweiseitig rechts/links	EN10079092													
Piktogramm-Scheibe 24 zweiseitig oben/oben	EN10032554													
Piktogramm-Scheibe 24 zweiseitig oben rechts/oben links	EN10032561													
Piktogramm-Scheibe 24 zweiseitig unten rechts/unten links	EN10032578													
SLX/ELX 24 Cover weiß RAL 9003, weiß, ähnlich RAL 9003	EN10032400													
SLX/ELX 24 Cover schwarz RAL 9004, schwarz, ähnlich RAL 9004	EN10032417													
SLX/ELX 24 Cover grau RAL 7032	EN10032431													
SLX/ELX 24 Cover grau RAL 7023, betongrau, ähnlich RAL 7023	EN10032448													
Wandmontagewinkel 110, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077289													
Mobil-PDi/MDi-universal, weiß, ähnlich RAL 9010	EP10433993													
ESY-Pen, schwarz	EP10425356													★
Mobil-SLi, silber/grün-metallic	EN10017704													
SLX - Akku 3,6 V / 800 mAh	EN10077401													
Piktogramm-Scheibe 32 einseitig rechts	EN10079009													
Piktogramm-Scheibe 32 einseitig links	EN10079016													
Piktogramm-Scheibe 32 einseitig unten	EN10079023													
Piktogramm-Scheibe 32 zweiseitig unten/unten	EN10079030													
Piktogramm-Scheibe 32 zweiseitig rechts/links	EN10079047													
Piktogramm-Scheibe 32 einseitig oben	EN10032509													
Piktogramm-Scheibe 32 zweiseitig oben/oben	EN10032516													
Piktogramm-Scheibe 32 zweiseitig oben rechts/oben links	EN10032523													
Piktogramm-Scheibe 32 zweiseitig unten rechts/unten links	EN10032530													
Universal Einbaurahmen 430, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077234													
Pendelsatz Rohr, chrom/weiß, ähnlich RAL 9010	EN10078316													
Pendelsatz Seil, chrom/weiß, ähnlich RAL 9010	EN10077258													
Wandausleger 370, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10078309													
Schutzkorb 260, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077296													
Universal Einbaurahmen 370, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077104													
SLX 14m Flat Pikto rechts, grün/weiß	EN10077425													
SLX 14m Flat Pikto links, grün/weiß	EN10077432													
SLX 14m Flat Pikto unten, grün/weiß	EN10077449													
SLX 14m Flat Pikto oben, grün/weiß	EN10077456													
SLX 14m Flat Pikto oben/rechts, grün/weiß	EN10077463													
SLX 14m Flat Pikto oben/links, grün/weiß	EN10077470													
SLX 14m Flat Pikto unten/rechts, grün/weiß	EN10077487													

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
SLX 14m Flat Pikto unten/links, grün/weiß	EN10077494													
SLX 14 Flat Piktogramm-Satz 1 (Ersatz), grün/weiß	EN10077128													
SLX 14 Flat Piktogramm-Satz 2, grün/weiß	EN10077135													
Schutzkorb 80, weiß, ähnlich RAL 9016	EN10077265													
SLX/ELX 24 Cover grau RAL 7016, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EN10032424													
SLX 24m Flat Pikto links, grün/weiß	EN10077708													
SLX 24m Flat Pikto rechts, grün/weiß	EN10077715													
SLX 24m Flat Pikto oben, grün/weiß	EN10077722													
SLX 24m Flat Pikto unten, grün/weiß	EN10077739													
SLX 24m Flat Pikto unten/links, grün/weiß	EN10077746													
SLX 24m Flat Pikto unten/rechts, grün/weiß	EN10077753													
SLX 24m Flat Pikto oben/links, grün/weiß	EN10077760													
SLX 24m Flat Pikto oben/rechts, grün/weiß	EN10077777													
SLX/ELX 32 Cover weiß RAL 9003, weiß, ähnlich RAL 9003	EN10032455													
SLX/ELX 32 Cover schwarz RAL 9004, schwarz, ähnlich RAL 9004	EN10032462													
SLX/ELX 32 Cover grau RAL 7016, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EN10032479													
SLX/ELX 32 Cover grau RAL 7032	EN10032486													
SLX/ELX 32 Cover grau RAL 7023, betongrau, ähnlich RAL 7023	EN10032493													
SLX 24 Flat Piktogramm-Satz 1 (Ersatz), grün/weiß	EN10077500													
SLX 24 Flat Piktogramm-Satz 2, grün/weiß	EN10077517													
SLX 24m HC Pikto Pfeil rechts, grün/weiß	EN10077548													
SLX 24m HC Pikto Pfeil links, grün/weiß	EN10077555													
SLX 24m HC Pikto Pfeil unten, grün/weiß	EN10077180													
SLX 24m HC Pikto Pfeil oben, grün/weiß	EN10077197													
SLX 24m HC Pikto oben/rechts, grün/weiß	EN10077562													
SLX 24m HC Pikto oben/links, grün/weiß	EN10077579													
SLX 24m HC Pikto unten/rechts, grün/weiß	EN10077586													
SLX 24m HC Pikto unten/links, grün/weiß	EN10077593													
Wandausleger 270, weiß, ähnlich RAL 9010	EN10077111													
SLX 32 High Cover Piktogramm-Satz 1 (Ersatz), grün/weiß	EN10077524													
SLX 32 High Cover Piktogramm-Satz 2, grün/weiß	EN10077531													
SLX 24 High Cover Piktogramm-Satz 1 (Ersatz), grün/weiß	EN10077142													
SLX 24 High Cover Piktogramm-Satz 2, grün/weiß	EN10077159													

RC

AUTOMATION AUSSENBEREICHE I BEWEGUNGSMELDER

- Bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Außenbeleuchtung
- Einfache Wand- oder Deckenmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum und Drehgelenk
- Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör erhältlich
- Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm
- Hohe Sicherheit durch 360° Unterkriechschutz
- Bequemes Ändern von Einstellungen und Funktionen durch IR-Fernbedienung (z.B. dauerhaftes Ein-/Ausschalten der Beleuchtung oder automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes)
- Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Versenkbare Einstellelemente verhindern unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter
- Besonders umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten der Erfassungsreichweite an die jeweiligen Grundstücksgegebenheiten
- Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung	Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
Aussenbewegungsmelder / Decken- oder Wandmontage / 20 m																	
RC 130i, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10015014	130 °	1	Schalten							•						
RC 130i, braun, ähnlich RAL 8017	EM10015113	130 °	1	Schalten							•						
RC 130i, schwarz, ähnlich RAL 9005	EM10015212	130 °	1	Schalten							•						
RC 230i, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10015311	230 °	1	Schalten							•						
RC 230i, braun, ähnlich RAL 8017	EM10015410	230 °	1	Schalten							•						
RC 230 KNX, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10015472	230 °	2	Schalten/ Dimmen	•		10-50%						•				
RC 230i, schwarz, ähnlich RAL 9005	EM10015519	230 °	1	Schalten							•						
RC 230i, Edelstahl-Optik	EM10015618	230 °	1	Schalten							•						
RC 230i UC, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10015649	230 °	1	Schalten											•		
RC 280i, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10015717	280 °	1	Schalten							•						
RC 280i, braun, ähnlich RAL 8017	EM10015816	280 °	1	Schalten							•						
RC 280i, schwarz, ähnlich RAL 9005	EM10015915	280 °	1	Schalten							•						
Zubehör																	
ESY-Pen, schwarz	EP10425356																★
Mobil-RCi, silber	EM10016004																
Mobil-RCi-M, silber	EM10016011																
RC-Filter/Löschglied, grau	EP10426988																
RC Ecksockel, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10016110																
RC Ecksockel, braun, ähnlich RAL 8017	EM10016127																
RC Ecksockel, schwarz, ähnlich RAL 9005	EM10016134																
RC Ecksockel, Edelstahl-Optik	EM10016141																

MD-W

AUTOMATION AUSSENBEREICHE I BEWEGUNGSMELDER

- Bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Außenbeleuchtung
- Harmonisches Design mit unterschiedlichen Abdeckkappen
- Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm
- Bequemes Ändern von Einstellungen und Funktionen durch IR-Fernbedienung (z.B. dauerhaftes Ein-/Ausschalten der Beleuchtung oder automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes)
- Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Einfaches Anpassen der Erfassungsreichweite durch mechanisch einstellbare Blenden und zuschneidbare Linsenabdeckung
- Verdeckte Einstellelemente verhindern unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter
- Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung	Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
Aussenbewegungsmelder / Wandmontage / 12 m																	
MD-W 200i, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10041006	200 °	1	Schalten							•						
MD-W 200i, schwarz, ähnlich RAL 9005	EM10041020	200 °	1	Schalten							•						
Zubehör																	
MD-W Abdeckkappe, braun, ähnlich RAL 8017	EM10041105																
MD-W Abdeckkappe, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10041099																
MD-W Abdeckkappe, schwarz, ähnlich RAL 9005	EM10041112																
MD-W Abdeckkappe, Edelstahl-Optik	EM10041129																
Mobil-RCi-M, silber	EM10016011																

MD

AUTOMATION AUSSENBEREICHE | BEWEGUNGSMELDER

- Bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Außenbeleuchtung
- Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Spezialsockel für die Innen- und Außeneckmontage als Zubehör erhältlich
- Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm
- Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopftechnik und zuschneidbare Linsenabdeckung
- Einfaches Verändern von Helligkeitssollwert und Nachlaufzeit über Bedienelemente am Melder
- Optimiert für das relaisschonende Steuern von LED-Leuchten durch Nulldurchgangsschaltung

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
Aussenbewegungsmelder / Wandmontage / 12 m																
MD 120, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10025211	120 °	1	Schalten						•						
MD 120, braun, ähnlich RAL 8017	EM10025228	120 °	1	Schalten						•						
MD 120, schwarz, ähnlich RAL 9005	EM10025235	120 °	1	Schalten						•						
MD 200, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10025310	200 °	1	Schalten						•						
MD 200, braun, ähnlich RAL 8017	EM10025327	200 °	1	Schalten						•						
MD 200, schwarz, ähnlich RAL 9005	EM10025334	200 °	1	Schalten						•						
Zubehör																
MD Ecksockel, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10025518															
RC-Filter/Löschglied, grau	EP10426988															
MD Ecksockel, braun, ähnlich RAL 8017	EM10025525															
MD Ecksockel, schwarz, ähnlich RAL 9005	EM10025532															

BASIC

AUTOMATION AUSSENBEREICHE | BEWEGUNGSMELDER

- Bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Außenbeleuchtung
- Einfache Wandmontage durch Anschluss-Sockel
- Doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm
- Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopftechnik
- Einfaches Verändern von Helligkeitssollwert und Nachlaufzeit über Bedienelemente im Melder

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Erfassungsbereich	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht-regelung Tastereingang	Orientierungslicht	Anzahl HLK-Kanäle	Funktion	Tastereingang	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
Aussenbewegungsmelder / Wandmontage / 12 m																
MD 180 Basic, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10055089		1	Schalten						•						
MD 180 Basic, schwarz	EM10055096		1	Schalten						•						
MD 180 Basic Large Mounting Base, weiß, ähnlich RAL 9010	EM10055508		1	Schalten						•						★
MD 180 Basic Large Mounting Base, schwarz	EM10055515		1	Schalten						•						★

CDS

AUTOMATION AUSSENBEREICHE I DÄMMERUNGSSCHALTER

- Tageslichtabhängiges Schalten der Außenbeleuchtung
- Einfache Installation durch großen Anschlussraum und Steckklemmen bis 2,5mm²
- Lichtwert per Bedienelement außen am Gehäuse einstellbar (Schaltpunkt)
- Schaltverzögerung zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch nur kurzzeitige, z.B. wetterbedingte Helligkeitsveränderungen

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Montageart	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	UC / 12 - 36 V	Neuheit
CDS-E, weiß, ähnlich RAL 9010	ED10016509	Einbau	•							
CDS-A/N, weiß, ähnlich RAL 9010	ED10016530	Aufbau	•							
CDSi-A/N16AX, weiß, ähnlich RAL 9010	ED10016660	Aufbau	•							
CDS-A/T, weiß, ähnlich RAL 9010	RK39500010040	Aufbau	•							
Zubehör										
ESY-Pen, schwarz	EP10425356									★
Mobil-RCi-M, silber	EM10016011									

AUTOMATION AUSSENBEREICHE

AL

BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I WANDLEUCHTEN

- Leuchten-Unterteil mit integriertem Bewegungsmelder und 230° Erfassungsbereich (2 Sensoren) und 360° Unterkriechschutz (1 Sensor) für eine lückenlose Erfassung
- Zur Kombination mit verschiedenen Systemgläsern
- Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch zuschneidbare Linsenabdeckung
- Reichweite jedes Sensors anpassbar, mit LED als Einstellhilfe
- Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm
- Schaltausgang für den Anschluss weiterer Leuchten
- Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Spezialsockel für die Innen- und Außeneckmontage als Zubehör erhältlich
- Versenkbare Einstellelemente verhindern unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter
- Schraubenlose Glashalterung mit Federbügel zum leichten Leuchtmittelwechsel ohne Werkzeug

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
AL P Monza 130 827 WHC LED, weiß, ähnlich RAL 9010	EL10026331	3000 K	490 lm	7 W	74 lm/W		•						•	
AL P Monza 130 827 BKC LED, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10026348	3000 K	490 lm	7 W	74 lm/W		•						•	
AL P Garda 130 827 WHO LED, weiß, ähnlich RAL 9010	EL10026362	3000 K	400 lm	7 W	60 lm/W		•						•	
AL P Garda 130 827 BKO LED, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10026379	3000 K	400 lm	7 W	60 lm/W		•						•	
AL P Monza 130, weiß, ähnlich RAL 9010	EL10026102						•						•	
AL P Garda 130, weiß, ähnlich RAL 9010	EL10026133						•						•	
AL U 180, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10045011						•							
AL P Monza 130, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10026119						•						•	
AL P Garda 130, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10026126						•						•	
Zubehör														
Systemglas Wien opal-matt	EL10026713													
Systemglas Oslo, transparent-Blase	EL10026720													

BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE

OL/AOL

BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I WANDLEUCHTEN

- Elegantes Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters
- Optional mit integriertem Bewegungsmelder zum bedarfsgesteuerten Schalten der Beleuchtung
- Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch zuschneidbare Linsenabdeckung

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
OL/AOL / 3000 K														
OL 100 LED 3K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10710704	3000 K	750 lm	14 W	53 lm/W		•							
OL 100 LED 3K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10710711	3000 K	750 lm	14 W	53 lm/W		•							
AOL 100 LED 3K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10750700	3000 K	750 lm	14 W	53 lm/W		•						•	
AOL 100 LED 3K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10750717	3000 K	750 lm	14 W	53 lm/W		•						•	
OL 200 LED 3K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10710803	3000 K	1430 lm	25 W	57 lm/W		•							
OL 200 LED 3K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10710810	3000 K	1430 lm	25 W	57 lm/W		•							
AOL 200 LED 3K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10750809	3000 K	1430 lm	25 W	57 lm/W		•						•	
AOL 200 LED 3K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10750816	3000 K	1430 lm	25 W	57 lm/W		•						•	
OL/AOL / 5000 K														
OL 100 LED 5K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10710001	5000 K	770 lm	14 W	55 lm/W		•							
OL 100 LED 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10710018	5000 K	770 lm	14 W	55 lm/W		•							
AOL 100 LED 5K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10750007	5000 K	770 lm	14 W	55 lm/W		•						•	
AOL 100 LED 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10750014	5000 K	770 lm	14 W	55 lm/W		•						•	
OL 200 LED 5K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10710100	5000 K	1510 lm	25 W	60 lm/W		•							
OL 200 LED 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10710117	5000 K	1510 lm	25 W	60 lm/W		•							
AOL 200 LED 5K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10750106	5000 K	1510 lm	25 W	60 lm/W		•						•	
AOL 200 LED 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10750113	5000 K	1510 lm	25 W	60 lm/W		•						•	

ALVA

BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I WANDLEUCHTEN

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse, seeluftgeschützt und schmutzabweisend
- Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel (z.B. zum Entfernen von Graffiti)
- Optional mit integriertem Bewegungsmelder für bedarfsgerechte Steuerung von Vollbeleuchtung/ Orientierungslicht; inkl. Dämmerungsschalterfunktion
- Bewegungsmelder bequem einstellbar per Infrarot-Fernbedienung (Zubehör)
- Taster-Eingang zum Umschalten zwischen "AUS", "aktiviertem Bewegungsmelder – 100%", "4 h AUS", "4 h EIN"
- Erfüllen Anforderungen an die Installation in öffentlich zugänglichen Bereichen (IP 65, IK 09)
- Mit optional erhältlichem Ziffernsatz auch als Hausnummernleuchte einsetzbar

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
ALVA / 3000 K														
House number ALVA 15W 3000K AN MILKY ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10840005	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W		•							
House number ALVA 15W 3000K WH MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10840012	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W		•							
House number ALVA 15W 3000K AN MILKY AUTO, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10840203	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W		•						•	
House number ALVA 15W 3000K WH MILKY AUTO, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10840210	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W		•						•	
ALVA / 4000 K														
House number ALVA 15W 4000K AN MILKY ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10840029	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W		•							
House number ALVA 15W 4000K WH MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10840036	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W		•							
House number ALVA 15W 4000K AN MILKY AUTO, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10840227	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W		•						•	
House number ALVA 15W 4000K WH MILKY AUTO, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10840234	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W		•						•	
Zubehör														
Ziffernsatz 1-999, a-f	EL10017230													
Mobil-PDi/plus, silber/grün-metallic	EM10425530													
ESY-Pen, schwarz	EP10425356													★

ALVA

BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE | UP-/DOWNLIGHTS

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse, seeluftgeschützt und schmutzabweisend
- Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel (z.B. zum Entfernen von Graffiti)
- Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln (13°, 28° und 50°)
- Erfüllen Anforderungen an die Installation in öffentlich zugänglichen Bereichen (IP 65, IK 09)
- Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel und großen Verdrahtungsraum

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
ALVA / 3000 K / 13°														
Up-/Downlight ALVA 2x13° 10W 3000K AN ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10830006	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							
Up-/Downlight ALVA 2x13° 10W 3000K WH ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10830013	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							
ALVA / 3000 K / 28°														
Up-/Downlight ALVA 2x28° 10W 3000K AN ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10830044	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							
Up-/Downlight ALVA 2x28° 10W 3000K WH ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10830051	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							
ALVA / 3000 K / 50°														
Up-/Downlight ALVA 2x50° 10W 3000K WH ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10830082	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							
Up-/Downlight ALVA 2x50° 10W 3000K AN ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10830099	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							
ALVA / 4000 K / 13°														
Up-/Downlight ALVA 2x13° 10W 4000K AN ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10830020	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							
Up-/Downlight ALVA 2x13° 10W 4000K WH ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10830037	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							
ALVA / 4000 K / 28°														
Up-/Downlight ALVA 2x28° 10W 4000K AN ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10830068	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							
Up-/Downlight ALVA 2x28° 10W 4000K WH ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10830075	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							
ALVA / 4000 K / 50°														
Up-/Downlight ALVA 2x50° 10W 4000K AN ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10830105	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							
Up-/Downlight ALVA 2x50° 10W 4000K WH ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10830112	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							

ALVA

BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE | POLLERLEUCHTEN

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse, seeluftgeschützt und schmutzabweisend
- Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel (z.B. zum Entfernen von Graffiti)
- Optional mit Bewegungsmelder zum bewegungs- und tageslichtabhängigen Schalten der Beleuchtung und der Möglichkeit zur DALI-Vernetzung; Integration von 230V-Endgeräten per DALI-Switch
- DALI-Busspannungsversorgung in Leuchten mit Bewegungsmelder eingebaut
- Varianten mit unterschiedlichem Lichtaustritt (180° oder 360°), verschiedenen Leuchtenhöhen sowie –durchmessern
- Erfüllen Anforderungen an die Installation in öffentlich zugänglichen Bereichen (IP 65, IK 09).
- Grundausleuchtung für mehr Sicherheit im Außenbereich möglich (Orientierungslicht)
- Verdeckte LED-Anordnung, kein blendendes Direktlicht
- Bodenanker optional als Zubehör erhältlich

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
ALVA / 3000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm														
BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16W 3000K ANTH. CLEAR ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820687	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W		•							
BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16W 3000K ANTH. CLEAR DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820694	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W			•						
BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16W 3000K ANTH. MILKY ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820700	3000 K	510 lm	16 W	31 lm/W		•							
BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16W 3000K ANTH. MILKY DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820717	3000 K	510 lm	16 W	31 lm/W			•						
ALVA / 3000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm														
BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16W 3000K ANTH. CLEAR ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820601	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W		•							
BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16W 3000K ANTH. CLEAR DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820762	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W			•						
BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16W 3000K ANTH. CLEAR AUTO DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820922	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W			•				•		
BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16W 3000K ANTH. MILKY ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820649	3000 K	510 lm	16 W	31 lm/W		•							
BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16W 3000K ANTH. MILKY DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820809	3000 K	510 lm	16 W	31 lm/W			•						
BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16W 3000K ANTH. MILKY AUTO DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820960	3000 K	510 lm	16 W	31 lm/W			•				•		
ALVA / 3000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm														
BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16W 3000K ANTH. CLEAR ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820106	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W		•							
BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16W 3000K ANTH. CLEAR DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820113	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W			•						
BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16W 3000K ANTH. MILKY ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820120	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W		•							
BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16W 3000K ANTH. MILKY DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820137	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W			•						
ALVA / 3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm														
BOLLARD ALVA 360° 700 / 100 7W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10821127	3000 K	530 lm	7 W	75 lm/W		•							★
BOLLARD ALVA 360° 700 / 100 7W 3000K ANTH. CLEAR ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10821134	3000 K	530 lm	7 W	75 lm/W		•							★
BOLLARD ALVA 360° 700 / 100 7W 3000K WHITE MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10821042	3000 K	400 lm	7 W	57 lm/W		•							★
BOLLARD ALVA 360° 700 / 100 7W 3000K ANTH. MILKY ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10821059	3000 K	400 lm	7 W	57 lm/W		•							★

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
ALVA / 3000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm														
BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16W 3000K ANTH. CLEAR ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820007	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W		•							
BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16W 3000K ANTH. CLEAR DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820205	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W				•					
BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16W 3000K ANTH. CLEAR AUTO DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820403	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W				•				•	
BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16W 3000K ANTH. MILKY ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820045	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W		•							
BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16W 3000K ANTH. MILKY DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820243	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W				•					
BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16W 3000K ANTH. MILKY AUTO DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820441	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W				•				•	
ALVA / 4000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm														
BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16W 4000K ANTH. CLEAR ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820861	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W		•							
BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16W 4000K ANTH. CLEAR DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820878	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W				•					
BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16W 4000K ANTH. MILKY ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820847	4000 K	590 lm	16 W	36 lm/W		•							
BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16W 4000K ANTH. MILKY DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820854	4000 K	590 lm	16 W	36 lm/W				•					
ALVA / 4000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm														
BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16W 4000K ANTH. CLEAR ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820625	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W		•							
BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16W 4000K ANTH. CLEAR DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820786	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W				•					
BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16W 4000K ANTH. CLEAR AUTO DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820946	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W				•				•	
BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16W 4000K ANTH. MILKY ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820663	4000 K	590 lm	16 W	36 lm/W		•							
BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16W 4000K ANTH. MILKY DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820823	4000 K	590 lm	16 W	36 lm/W				•					
BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16W 4000K ANTH. MILKY AUTO DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820984	4000 K	590 lm	16 W	36 lm/W				•				•	
ALVA / 4000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm														
BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16W 4000K ANTH. CLEAR ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820328	4000 K	1160 lm	16 W	72 lm/W		•							
BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16W 4000K ANTH. CLEAR DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820335	4000 K	1160 lm	16 W	72 lm/W				•					
BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16W 4000K ANTH. MILKY ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820304	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W		•							
BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16W 4000K ANTH. MILKY DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820311	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W				•					
ALVA / 4000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm														
BOLLARD ALVA 360° 700 / 100 7W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10821141	4000 K	560 lm	7 W	80 lm/W		•							★
BOLLARD ALVA 360° 700 / 100 7W 4000K ANTH. CLEAR ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10821158	4000 K	560 lm	7 W	80 lm/W		•							★
BOLLARD ALVA 360° 700 / 100 7W 4000K WHITE MILKY ON/OFF, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10821066	4000 K	460 lm	7 W	65 lm/W		•							★
BOLLARD ALVA 360° 700 / 100 7W 4000K ANTH. MILKY ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10821073	4000 K	460 lm	7 W	65 lm/W		•							★
ALVA / 4000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm														
BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16W 4000K ANTH. CLEAR ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820021	4000 K	1160 lm	16 W	72 lm/W		•							
BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16W 4000K ANTH. CLEAR DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820229	4000 K	1160 lm	16 W	72 lm/W				•					
BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16W 4000K ANTH. CLEAR AUTO DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820427	4000 K	1160 lm	16 W	72 lm/W				•				•	
BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16W 4000K ANTH. MILKY ON/OFF, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820069	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W		•							
BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16W 4000K ANTH. MILKY DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820267	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W				•					
BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16W 4000K ANTH. MILKY AUTO DALI, schwarzgrau, ähnlich RAL 7016	EL10820465	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W				•				•	
Zubehör														
BL-ALVA Bodenanker, verzinkt	EL10820083													
ESY-Pen, schwarz	EP10425356													★
Mobil-PDi/Dali, silber	EP10425899													

OF

BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE | STRAHLER

- Hochwertiges, UV- und witterungsbeständiges Aluminiumdruckgussgehäuse
- Montageschrauben aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Einhand-Stecksockel für schnelle und einfache Montage
- Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Einstellhilfe auf dem Gelenk für einfache Ausrichtung der Leuchte

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
OF / 4500 K														
OF 500 LED 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10523403	4500 K	2734 lm	59 W	46 lm/W		•							
OF / 5000 K														
OF 120 LED 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10523205	5000 K	788 lm	17 W	45 lm/W		•							
OF 120 LED 5K, weiß, ähnlich RAL 9010	EL10523212	5000 K	788 lm	17 W	45 lm/W		•							
OF 240 LED 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10523304	5000 K	1576 lm	35 W	45 lm/W		•							
OF 240 LED 5K, weiß, ähnlich RAL 9010	EL10523311	5000 K	1576 lm	35 W	45 lm/W		•							

OFL/AFL BASIC

BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I STRAHLER

- Kompaktes Aluminiumgehäuse für unauffällige Montage
- Montagebügel zur universellen Montage an geraden oder schrägen Flächen
- Optional mit Bewegungsmelder für bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Beleuchtung
- Schutzart IP 65

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
AFL BASIC / 3000 K														
AFL BASIC LED 10 W 3 K WH, weiß	EL10810800	3000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 10 W 3 K BK, schwarz	EL10810817	3000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 30 W 3 K WH, weiß	EL10810848	3000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 30 W 3 K BK, schwarz	EL10810855	3000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 50 W 3 K WH, weiß	EL10810886	3000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 50 W 3 K BK, schwarz	EL10810893	3000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC / 4000 K														
AFL BASIC LED 10 W 4 K WH, weiß	EL10810923	4000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 10 W 4 K BK, schwarz	EL10810930	4000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 30 W 4 K WH, weiß	EL10810725	4000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 30 W 4 K BK, schwarz	EL10810732	4000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 50 W 4 K WH, weiß	EL10810763	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 50 W 4 K BK, schwarz	EL10810770	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W		•						•	★
OFL BASIC / 3000 K														
OFL BASIC LED 10 W 3 K WH, weiß	EL10810787	3000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 10 W 3 K BK, schwarz	EL10810794	3000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 30 W 3 K WH, weiß	EL10810824	3000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 30 W 3 K BK, schwarz	EL10810831	3000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 50 W 3 K WH, weiß	EL10810862	3000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 50 W 3 K BK, schwarz	EL10810879	3000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC / 4000 K														
OFL BASIC LED 10 W 4 K WH, weiß	EL10810909	4000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 10 W 4 K BK, schwarz	EL10810916	4000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W		•							★

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
OFL BASIC LED 30 W 4 K BK, weiß	EL10810701	4000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 30 W 4 K WH, weiß	EL10810718	4000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 50 W 4 K WH, weiß	EL10810749	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 50 W 4 K BK, schwarz	EL10810756	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W		•							★

OFL/AFL SUN

BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I STRAHLER

- Hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, außenliegende Schrauben aus Edelstahl
- Einfache Installation durch separate Anschlussbox (Leuchtengehäuse muss nicht geöffnet werden)
- ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für einfache Wand-, Inneck- oder Außeneckmontage
- Optional integrierter Bewegungsmelder zum bewegungs- und tageslichtabhängigen Schalten der Beleuchtung
- Bewegungsmelder mit relaisschonender Nulldurchgangsschaltung
- Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite per dreh- und neigbarer Melderachse
- Bewegungsmelder mit Schaltausgang für Master/Master- oder Master/Slave-Vernetzungen
- Schutzart IP 65

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
AFL SUN / 3000 K														
AFL SUN LED 10W 3K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10810022	3000 K	800 lm	10 W	80 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 10W 3K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810039	3000 K	800 lm	10 W	80 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 30W 3K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10810121	3000 K	2400 lm	30 W	80 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 30W 3K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810138	3000 K	2400 lm	30 W	80 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 50W 3K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10810220	3000 K	4000 lm	50 W	80 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 50W 3K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810237	3000 K	4000 lm	50 W	80 lm/W		•						•	
AFL SUN / 5000 K														
AFL SUN LED 10W 5K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10810077	5000 K	900 lm	10 W	90 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 10W 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810084	5000 K	900 lm	10 W	90 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 30W 5K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10810176	5000 K	2700 lm	30 W	90 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 30W 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810183	5000 K	2700 lm	30 W	90 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 50W 5K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10810275	5000 K	4500 lm	50 W	90 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 50W 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810282	5000 K	4500 lm	50 W	90 lm/W		•						•	
OFL SUN / 3000 K														
OFL SUN LED 10W 3K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10810008	3000 K	800 lm	10 W	80 lm/W		•							
OFL SUN LED 10W 3K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810015	3000 K	800 lm	10 W	80 lm/W		•							
OFL SUN LED 30W 3K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10810107	3000 K	2400 lm	30 W	80 lm/W		•							
OFL SUN LED 30W 3K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810114	3000 K	2400 lm	30 W	80 lm/W		•							
OFL SUN LED 50W 3K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10810206	3000 K	4000 lm	50 W	80 lm/W		•							
OFL SUN LED 50W 3K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810213	3000 K	4000 lm	50 W	80 lm/W		•							
OFL SUN / 5000 K														
OFL SUN LED 10W 5K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10810053	5000 K	900 lm	10 W	90 lm/W		•							
OFL SUN LED 10W 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810060	5000 K	900 lm	10 W	90 lm/W		•							

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
OFL SUN LED 30W 5K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10810152	5000 K	2700 lm	30 W	90 lm/W		•							
OFL SUN LED 30W 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810169	5000 K	2700 lm	30 W	90 lm/W		•							
OFL SUN LED 50W 5K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10810251	5000 K	4500 lm	50 W	90 lm/W		•							
OFL SUN LED 50W 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810268	5000 K	4500 lm	50 W	90 lm/W		•							

OFR/AFR

BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I STRAHLER

- Gehäuse aus Aluminium und UV-stabilisiertem Kunststoff
- Rear Projection Technology für blendfreien und gleichmäßigen Lichtaustritt
- Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters
- Optional mit integriertem Bewegungsmelder
- Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch zuschneidbare Linsenabdeckung

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
OFR/AFR / 5000 K														
OFR 250 LED 5K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10710209	5000 K	1050 lm	18 W	58 lm/W		•							
OFR 250 LED 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10710216	5000 K	1050 lm	18 W	58 lm/W		•							
AFR 250 LED 5K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10750205	5000 K	1050 lm	18 W	58 lm/W		•						•	
AFR 250 LED 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10750212	5000 K	1050 lm	18 W	58 lm/W		•						•	
OFR 350 LED 5K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10710308	5000 K	1670 lm	26 W	64 lm/W		•							
OFR 350 LED 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10710315	5000 K	1670 lm	26 W	64 lm/W		•							
AFR 350 LED 5K, weiß, ähnlich RAL 9016	EL10750304	5000 K	1670 lm	26 W	64 lm/W		•						•	
AFR 350 LED 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10750311	5000 K	1670 lm	26 W	64 lm/W		•						•	

OS

BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I SPOTS

- Hochwertiges, UV- und witterungsbeständiges Aluminiumdruckgussgehäuse
- Montageschrauben aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Einhand-Stecksockel für schnelle und einfache Montage
- Doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Einstellhilfe auf dem Gelenk für einfache Ausrichtung der Leuchte

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
OS / 5000 K														
OS 80 LED SPOT 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10523106	5000 K	394 lm	9 W	44 lm/W		•							
OS 80 LED SPOT 5K, weiß, ähnlich RAL 9010	EL10523113	5000 K	394 lm	9 W	44 lm/W		•							
OS 40 LED SPOT 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10523007	5000 K	197 lm	5 W	42 lm/W		•							
OS 40 LED SPOT 5K, weiß, ähnlich RAL 9010	EL10523014	5000 K	197 lm	5 W	42 lm/W		•							

PL SUN

BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE | ARBEITSLEUCHTEN

- Hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, außenliegende Schrauben aus Edelstahl
- Stabiler, rutschfester Standfuß für störungsfreies Arbeiten
- H07RN-F Gummileitung mit Schutzkontaktstecker (Länge 5 m)
- Teleskopstativ als optionales Zubehör
- Variante mit Akkubetrieb erhältlich (RE), Akku-Ladegeräte für 230 V und 12 V im Lieferumfang

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtstrom (Leuchte)	Bemessungsleistung	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1-10V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Neuheit
PL SUN / 5000 K														
PL SUN LED 10W 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810305	5000 K	900 lm	10 W	90 lm/W		•							
PL SUN LED 10W 5K RE, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810374	5000 K	750 lm	10 W	75 lm/W		•							
PL SUN LED 30W 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810329	5000 K	2700 lm	30 W	90 lm/W		•							
PL SUN LED 50W 5K, schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810343	5000 K	4500 lm	50 W	90 lm/W		•							

EINFACH EIN GUTER PARTNER SEIN: VON DER PLANUNG BIS ZUM LETZTEN HANDGRIFF

ESYLUX ACADEMY

Die Information und Qualifikation unserer Kunden ist für uns von herausragender Bedeutung.

PLANUNGS- UND PROJEKTIERUNGS-UNTERSTÜTZUNG

Von der Projektplanung bis zur Fertigstellung stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn Sie uns brauchen.

ERWEITERTE HERSTELLER-GARANTIE

Qualität ist oft nur ein leeres Versprechen. Wir dagegen verpflichten uns.

ONLINE-LITERATUR

Informationen sind wertvoll – wenn man sie leicht finden und nutzen kann.

LASSEN SIE UNS GEMEINSAM NEUE AUFGABEN ANSTEUERN

Für ESYLUX bedeutet ein exzellenter Service vor allem Nähe zum Kunden. Unsere Experten beraten und unterstützen Sie in allen Projektphasen von der Planung energieeffizienter Lösungen über die Produktauswahl und Installation bis zum zuverlässigen Support über unsere Technik-Hotline. Zudem profitieren Sie bei uns von hilfreichen Tools, vom Schulungsangebot für Planer, Händler und Techniker in der ESYLUX Academy und von einer erweiterten Herstellergarantie.

Stellen Sie ESYLUX auf die Probe: Wir nehmen jede Herausforderung an und freuen uns darauf, spannende Projekte mit Ihnen umzusetzen. Dabei beweisen wir, dass eine bedarfsgesteuerte Automation von bestem Licht und guter Luft für alle ein Gewinn ist: für den Menschen, die Umwelt und die Erfolgsbilanz. Herzlich willkommen bei ESYLUX.

DIESE PROGAMMÜBERSICHT DIENT ALS ARBEITSUNTERLAGE FÜR DEN DREISTUFIGEN FACHVERTRIEB

ESYLUX Produkte werden ausschließlich über den Fachgroßhandel an Fachbetriebe des Handwerks geliefert. Diese Programmübersicht ist nicht für die Weitergabe an Endkunden bestimmt. Gerne stellen wir unseren Partnern in Architektur, Planung und Fachhandwerk für die Bauherrenberatung geeignete Broschüren zur Verfügung. Die Angaben in dieser Programmübersicht sind unverbindlich hinsichtlich Abbildungen, Ausführung, Größe und Farbe der gezeigten Produkte.

Änderungen bezüglich Technik und Design, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Bei technischen Fragen oder zur Bestellung von Werbematerial wenden Sie sich bitte an unsere Technik-Hotline. Irrtümer vorbehalten.

ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
f: +49 4102 489 333
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
f: +32 53 850 579
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
f: +31 184 647 070
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Norge AS

Strandveien 35
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
f: +47 2255 52 01
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
f: +43 732 788 188 7039
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
f: +351 214 236 179
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 I эт. 3, оф. 541
119071 г. Москва I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy

Äyritie 12 B
01510 Vantaa I Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
f: +46 470 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Swiss AG

Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
f: +41 44 808 61 61
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
f: +852 3107 89 99
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
f: +49 4102 888 80 441
sales@esylux.com
www.esylux.com

www.esylux.com

20.11.2018