



HANDWERKERLEISTE

VORTEILE

- **Endstücke mit zusätzlichen Anschraublöchern für die Montage in Datenschränken**
- **Zusätzlicher Erdleiteranschluß möglich ohne das Gehäuse zu öffnen**
- **Leisten in 19" Abmessung verfügbar**
- **Verfügbar mit 15 mm Abstand zwischen den Steckdoseneinsätzen, ideal zur problemlosen Platzierung von Netzteilen und Betriebsgeräten**



Maße (B x H x T): Siehe Tabelle x74 x 45 mm
Profil: Kunststoff



Farbvarianten:

HANDWERKERLEISTE mit Standardabständen zwischen den Steckdosen

· Zuleitung: 2,0 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker

| # | | | | 19" | |
|---------|---|-----|---|-----|--------|
| 300.006 | 8 | 35° | ● | ● | 445 mm |
| 300.007 | 7 | 35° | ● | ● | 445 mm |



HANDWERKERLEISTE mit Abständen von 15 mm zwischen den Steckdosen

· Zuleitung: 2,0 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker

| # | | | | | 19" | |
|---------|----|-----|---|---|-----|--------|
| 300.005 | 12 | 90° | ● | | | 790 mm |
| 300.002 | 12 | 90° | | | | 790 mm |
| 300.004 | 9 | 90° | ● | | | 617 mm |
| 300.001 | 9 | 90° | | | | 617 mm |
| 300.011 | 6 | 90° | ● | ● | | 490 mm |
| 300.012 | 6 | 90° | ● | ● | ● | 575 mm |
| 300.003 | 6 | 90° | ● | | ● | 445 mm |
| 300.000 | 6 | 90° | | | ● | 445 mm |
| 300.030 | 5 | 90° | ● | | ● | 445 mm |

Einzel abschaltbar

| | | | | | | |
|---------|---|-----|---|--|--|--------|
| 300.050 | 6 | 90° | 3 | | | 526 mm |
| 300.049 | 4 | 90° | 4 | | | 453 mm |

Zuleitung und Schalter gegenüberliegend

| | | | | | | |
|---------|---|-----|---|--|--|--------|
| 300.008 | 6 | 90° | ● | | | 488 mm |
|---------|---|-----|---|--|--|--------|

